KE212/6S4-ATEX1

Anbauleuchte • linear

Anwendung : Raue Umgebungen, ATEX-Umgebungen

Gehäuse: lackiertes Aluminium

Lichtquelle : LED • 5000 K

Optik : lineare Linse • Polycarbonat (PC)

Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb : 550 lm

Funktion: Rettungsweg Beleuchtung

Überwachung: EST+ Selbsttest mit Fernschaltung

Fotobiologische Sicherheit: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 423 mm x 80 mm x 135 mm

Farbe: RAL7035 - Lichtgrau

IP: IP66, IP69K

IK: IK07

Umgebungstemperatur: 5°C - 40°C •

ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Elektrische Ausrüstung

Anschlussleistung : 2.4 W

Spannung: 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Batterie

Betriebsart : Dauer-/Bereitschaftsschaltung wählbar

Batterie: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah

Betriebsdauer : 60 Minuten

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Leuchtdichte

Lichtstrom : 550 lm



ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Abstandstabellen: Deckenmontage





ER Ceiling for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	12.0	4.6	11.0
2.8	5.0	12.3	4.7	11.4
3.0	5.1	12.7	4.9	11.8
3.5	5.4	13.4	5.2	12.7
4.0	5.6	14.1	5.5	13.5
4.5	5.9	14.7	5.7	14.2
5.0	6.1	15.3	5.9	14.8
6.0	6.3	16.3	6.2	15.9
7.0	6.5	17.1	6.3	16.7
8.0	6.5	17.7	6.3	17.3
10.0	6.1	18.3	5.9	17.9
12.0	5.0	18.2	4.7	17.6



AP Ceiling for 0.5 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	14.2	2.4	10.6
2.8	4.9	14.6	2.5	11.0
3.0	5.0	14.9	2.7	11.4
3.5	5.4	15.8	2.9	12.2
4.0	5.5	16.4	3.3	13.3
4.5	5.9	17.4	3.2	13.8
5.0	6.2	18.2	3.3	14.4
6.0	6.4	19.2	3.9	16.0
7.0	6.5	20.2	4.2	17.4
8.0	7.0	21.6	4.0	18.0
10.0	7.0	23.0	4.6	20.1
12.0	6.7	24.2	4.7	22.0

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

AP Ceiling for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.2	11.8	1.6	8.3
2.8	3.9	11.6	2.3	9.2
3.0	4.0	12.0	2.2	9.5
3.5	4.2	12.5	2.6	10.4
4.0	4.4	13.2	2.7	11.0
4.5	4.6	13.9	2.8	11.5
5.0	4.7	14.4	2.9	12.2
6.0	4.7	15.2	3.3	13.5
7.0	4.9	16.2	3.2	14.2
8.0	5.0	17.0	3.1	14.9
10.0	4.5	18.0	3.0	16.3
12.0	4.1	19.1	1.7	16.7

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Distance tables: wall mounted



"

ER Wall for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.4	8.8	2.9	7.2
1.6	3.5	9.0	3.0	7.5
1.8	3.5	9.2	3.1	7.7
2.0	3.5	9.4	3.1	7.8
2.2	3.5	9.5	3.1	8.0
2.4	3.5	9.6	3.2	8.1
2.6	3.5	9.6	3.2	8.2
2.8	3.4	9.6	3.1	8.3
3.0	3.3	9.6	3.1	8.4
3.5	2.9	9.3	3.0	8.5
4.0	---	---	2.9	8.4
4.5	---	---	2.6	8.3
5.0	---	---	2.3	8.1
6.0	---	---	1.2	7.3
7.0	---	---	---	5.0
8.0	---	---	---	2.0

AP Wall for 0.5 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	4.2	10.9	3.1	7.5
1.6	4.3	11.2	3.2	7.9
1.8	4.4	11.5	3.3	8.2
2.0	4.5	11.8	3.4	8.5
2.2	4.5	12.0	3.5	8.7
2.4	4.6	12.2	3.6	9.0
2.6	4.6	12.4	3.7	9.2
2.8	4.5	12.5	3.7	9.4
3.0	4.5	12.6	3.8	9.6
3.5	---	9.8	3.8	10.0
4.0	---	---	3.9	10.3
4.5	---	---	3.8	10.6
5.0	---	---	3.7	10.7
6.0	---	---	3.4	10.7
7.0	---	---	2.7	10.4
8.0	---	---	1.6	9.7
10.0	---	---	---	5.2

AP Wall for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.2	8.4	2.6	6.3
1.6	3.3	8.7	2.6	6.5
1.8	3.3	8.8	2.7	6.7
2.0	3.3	8.9	2.7	6.9
2.2	3.3	9.0	2.8	7.1
2.4	3.2	9.1	2.8	7.3
2.6	3.1	9.1	2.8	7.4
2.8	3.0	9.0	2.8	7.5
3.0	---	6.5	2.8	7.6
3.5	---	---	2.7	7.7
4.0	---	---	2.6	7.7
4.5	---	---	2.3	7.7
5.0	---	---	2.0	7.5
6.0	---	---	0.7	6.7
7.0	---	---	---	4.1
8.0	---	---	---	0.1

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Isolux-Diagramm - Wandmontage

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Vermaßte Skizze



Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium