KE213/6O-ATEX1



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Raue Umgebungen, ATEX-Umgebungen

Gehäuse: lackiertes Aluminium

Lichtquelle : LED • 5000 K

Optik : lineare Linse • Polycarbonat (PC)

Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb : 520 lm

Funktion: Rettungsweg Beleuchtung

Überwachung: ESM - verdrahtet

Fotobiologische Sicherheit: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 423 mm x 80 mm x 135 mm

Farbe: RAL7035 - Lichtgrau

IP: IP66, IP69K

IK: IK07

Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C •

ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Elektrische Ausrüstung

Anschlussleistung : 2.4 W

Spannung: 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Batterie

Betriebsart : Dauer-/Bereitschaftsschaltung wählbar

Batterie: 4 x NiMh 1,2V 2,1Ah


Betriebsdauer : 60 Minuten

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Leuchtdichte


Lichtstrom : 520 lm



Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Abstandstabellen: Deckenmontage





ER Ceiling for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.7	11.8	4.5	10.8
2.8	4.9	12.1	4.6	11.2
3.0	5.0	12.4	4.8	11.6
3.5	5.3	13.2	5.1	12.5
4.0	5.5	13.9	5.4	13.3
4.5	5.7	14.5	5.6	14.0
5.0	5.9	15.0	5.8	14.6
6.0	6.2	16.0	6.0	15.6
7.0	6.3	16.7	6.1	16.4
8.0	6.3	17.3	6.1	16.9
10.0	5.9	17.9	5.6	17.4
12.0	4.6	17.6	4.3	17.0



AP Ceiling for 0.5 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	14.1	2.3	10.3
2.8	4.7	14.2	2.6	11.0
3.0	4.8	14.5	2.8	11.4
3.5	5.2	15.4	3.0	12.2
4.0	5.4	16.2	3.2	13.0
4.5	5.6	16.8	3.5	13.9
5.0	5.8	17.5	3.6	14.6
6.0	6.3	19.0	3.7	15.6
7.0	6.3	19.7	4.3	17.2
8.0	6.3	20.4	4.8	18.6
10.0	6.8	22.6	4.4	19.8
12.0	6.9	24.2	4.0	21.1

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


AP Ceiling for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.9	11.3	1.9	8.6
2.8	3.8	11.3	2.3	9.2
3.0	3.8	11.5	2.5	9.6
3.5	4.2	12.5	2.4	10.0
4.0	4.4	13.1	2.6	10.7
4.5	4.4	13.5	2.9	11.6
5.0	4.7	14.2	2.8	11.9
6.0	4.9	15.2	2.9	12.9
7.0	5.0	16.1	2.9	13.7
8.0	4.9	16.7	3.0	14.6
10.0	4.2	17.6	2.8	16.1
12.0	3.5	18.4	1.8	16.6

ETAP tomorrow's light

Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Distance tables: wall mounted



"

ER Wall for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.3	8.6	2.9	7.1
1.6	3.4	8.8	3.0	7.3
1.8	3.4	9.0	3.0	7.5
2.0	3.4	9.2	3.1	7.7
2.2	3.4	9.3	3.1	7.8
2.4	3.4	9.3	3.1	8.0
2.6	3.3	9.4	3.1	8.1
2.8	3.3	9.4	3.1	8.1
3.0	3.2	9.3	3.0	8.2
3.5	2.8	8.6	2.9	8.3
4.0	---	---	2.8	8.2
4.5	---	---	2.5	8.1
5.0	---	---	2.1	7.8
6.0	---	---	0.8	7.0
7.0	---	---	---	4.4
8.0	---	---	0.1	0.6

AP Wall for 0.5 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	4.1	10.6	3.1	7.4
1.6	4.2	11.0	3.2	7.7
1.8	4.3	11.3	3.3	8.1
2.0	4.4	11.6	3.4	8.3
2.2	4.4	11.8	3.5	8.6
2.4	4.4	11.9	3.5	8.9
2.6	4.4	12.1	3.6	9.1
2.8	4.4	12.2	3.6	9.3
3.0	4.4	12.2	3.7	9.5
3.5	---	8.8	3.8	9.8
4.0	---	---	3.8	10.1
4.5	---	---	3.7	10.3
5.0	---	---	3.6	10.4
6.0	---	---	3.2	10.4
7.0	---	---	2.5	10.0
8.0	---	---	1.2	9.2
10.0	---	---	---	4.4


AP Wall for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.2	8.3	2.5	6.2
1.6	3.2	8.5	2.6	6.4
1.8	3.2	8.6	2.6	6.6
2.0	3.2	8.7	2.7	6.8
2.2	3.2	8.8	2.7	7.0
2.4	3.1	8.8	2.7	7.1
2.6	3.0	8.8	2.8	7.2
2.8	2.8	8.7	2.7	7.3
3.0	---	5.9	2.7	7.4
3.5	---	---	2.6	7.5
4.0	---	---	2.5	7.5
4.5	---	---	2.2	7.4
5.0	---	---	1.8	7.2
6.0	---	---	0.3	6.3
7.0	---	---	---	3.5

ETAP tomorrow's light


Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Isolux-Diagramm - Wandmontage



Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Vermaßte Skizze



Dieses Dokument wurde von ETAP mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Daten dieser Publikation sind jedoch unverbindlich und können sich infolge der technischen Entwicklung verändern. ETAP haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten.
www.etaplighting.com // Made in Belgium