

K23/3-230



luminaria adosada para montaje en pared • rectangular

aplicación : Enseñanza ? Polideportivo, Espacio técnico, Oficinas ? Parking, Industria ? Área de producción, Industria ? Industria alimentaria

carcasa: policarbonato resistente a impactos

fuenta luminosa : LED • 5000 K

óptica : difusor • Policarbonato (PC)

lumen emergencia : 130 lm

función: señalización por un lado

control: suministro central (230V)

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 359 mm x 180 mm x 100 mm

color: RAL9018 - blanco papiro

IP: IP65

IK: IK10

temperatura ambiente: -20°C - 35°C •

Luminance

flujo luminoso : 130 lm

distancia de reconocimiento : 26

Equipo eléctrico

potencia : 2.2 W

tensión: 220-240V

frecuencia : 50/60Hz AC

distancia de reconocimiento : 26



Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento. www.etaplighting.com // Made in Belgium

Accesorios

K2H23 *Soporte para montaje en techo*

K2H27 *Rejillas de protección*

K1H15 *Placa de adaptación para la renovación del antiguo K2 8*

K1H16 *Placa de adaptación para la renovación del antiguo K2 13W*

K2H25 *Accesorio suspensión*

K2H22 *Soporte perpendicular a pared*

Esquema

