E4001/LED4N080S



luminaria de industria • rectangular

aplicación : Centros de producción

carcasa: aluminio lacado

fuenta luminosa : LED • 4000 K

óptica : DUAL?LENS • Policarbonato (PC) • intensiva

clasificación UGR : <=22

flujo luminoso: 9650 lm

flujo luminoso específico : 134 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 4000 mm x 60 mm x 135 mm

color: RAL9016 - Blanco tráfico (texturizado)

tipo : montaje en línea: luminaria intermedia

IP: IP40

IK: IK06

Equipo eléctrico

controlador: no regulable

potencia : 72 W

tensión : 220-240V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminance

flujo luminoso : 9650 lm

flujo luminoso específico : 134 lm/W

classification UGR =: <=22

superficie luminoso : 0.24 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 9650lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	3531	4040	5066	7565	21768
50°	3032	3391	4108	5847	15787
55°	2631	2887	3329	4477	11549
60°	2311	2514	2686	3474	8446
65°	2036	2209	2204	2807	6482
70°	1832	1938	1854	2353	5378
75°	1677	1704	1600	1973	5194
80°	1566	1503	1363	1593	4919
85°	1480	1313	1115	1260	4237

Clasificaciones

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.99

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 9650lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	13106.9	13106.9	13106.9	90°	171.1	79.2	3.7
5°	8909.7	10508.3	13249.4	95°	139.7	48.8	0.0
10°	7325.7	7849.4	13548.0	100°	108.2	24.5	0.0
15°	4308.7	6534.3	13618.6	105°	77.6	8.6	0.0
20°	3016.6	4432.2	12888.0	110°	49.0	2.0	0.0
25°	2265.6	3262.8	11218.6	115°	25.3	0.4	0.0
30°	1691.5	2509.0	9267.9	120°	8.2	0.0	0.0
35°	1326.8	1947.9	7236.7	125°	1.6	0.0	0.0
40°	1085.4	1505.0	5259.3	130°	0.4	0.0	0.0
45°	898.8	1163.6	3694.1	135°	0.0	0.0	0.0
50°	746.5	900.7	2435.5	140°	0.0	0.0	0.0
55°	620.7	689.7	1589.8	145°	0.0	0.0	0.0
60°	517.4	519.6	1013.6	150°	0.0	0.0	0.0
65°	428.0	393.1	657.5	155°	0.0	0.0	0.0
70°	356.9	299.9	441.4	160°	0.0	0.0	0.0
75°	298.5	230.5	322.6	165°	0.0	0.0	0.0
80°	250.3	170.7	205.0	170°	0.0	0.0	0.0
85°	207.9	117.6	88.6	175°	0.0	0.0	0.0
90°	171.1	79.2	3.7	180°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 9650lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	13.1	14.6	13.5	14.9	15.1	19.0	20.4	19.3	20.7	21.0
Y = 3H	14.3	15.6	14.6	15.9	16.2	19.5	20.8	19.9	21.1	21.4
Y = 4H	14.8	16.0	15.2	16.4	16.7	19.8	21.0	20.2	21.3	21.6
Y = 6H	15.3	16.5	15.7	16.8	17.2	20.0	21.2	20.4	21.5	21.8
Y = 8H	15.6	16.7	16.0	17.0	17.4	20.1	21.2	20.5	21.6	21.9
Y = 12H	15.9	16.9	16.3	17.3	17.6	20.2	21.2	20.6	21.6	21.9
X = 4H Y = 2H	13.7	14.9	14.0	15.2	15.5	18.9	20.1	19.2	20.4	20.7
Y = 3H	15.0	16.0	15.4	16.4	16.8	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3
Y = 4H	15.7	16.6	16.1	17.0	17.4	19.9	20.8	20.3	21.2	21.6
Y = 6H	16.4	17.2	16.8	17.6	18.0	20.2	21.1	20.7	21.5	21.9
Y = 8H	16.7	17.5	17.2	17.9	18.4	20.4	21.2	20.8	21.6	22.0
Y = 12H	17.1	17.8	17.5	18.2	18.7	20.5	21.2	20.9	21.6	22.1
X = 8H Y = 4H	15.9	16.7	16.4	17.1	17.5	19.9	20.6	20.3	21.0	21.5
Y = 6H	16.8	17.4	17.3	17.9	18.4	20.3	20.9	20.8	21.4	21.9
Y = 8H	17.3	17.8	17.7	18.3	18.8	20.5	21.0	21.0	21.5	22.0
Y = 12H	17.7	18.2	18.2	18.7	19.3	20.6	21.1	21.1	21.6	22.1
X = 12H Y = 4H	15.9	16.6	16.4	17.1	17.5	19.8	20.5	20.3	21.0	21.4
Y = 6H	16.8	17.4	17.3	17.9	18.4	20.3	20.9	20.8	21.3	21.8
Y = 8H	17.3	17.8	17.9	18.3	18.9	20.5	21.0	21.0	21.5	22.0
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.3		-0.3			+1.0		-0.9		
S = 1.5H	+0.4		-0.6			+2.6		-1.7		
S = 2.0H	+0.4		-0.9			+4.0		-2.4		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

Accesorios

E7H301 *Bloque terminal, 5 o 7 clavijas, por pieza*

E4H1000 *Pieza terminal de línea*

E4H111 *Soporte de montaje simple para montaje en techo*

E4H112 *Soporte de montaje doble para montaje en techo*

E4H121 *Soporte de montaje simple para montaje para varilla roscada*

E4H122 *Soporte de montaje doble para montaje para varilla roscada*

E4H131 *Soporte de montaje simple para cadena*

E4H141 *Soporte de montaje simple para cable de acero*

E4H142 *Soporte de montaje doble para cable de acero*

E4H132 *Soporte de montaje doble para cadena*

E4H103 *Soporte de alineación*

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium