E4001/LED1W030S



luminaria de industria • rectangular

aplicación : Centros de producción

carcasa: aluminio lacado

fuenta luminosa : LED • 3000 K

óptica : DUAL?LENS • Policarbonato (PC) • intensiva

clasificación UGR : <=22

flujo luminoso: 3050 lm

flujo luminoso específico : 117 lm/W

LLMF: 95% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 1000 mm x 60 mm x 135 mm

color: RAL9016 - Blanco tráfico (texturizado)

tipo : montaje en línea: luminaria intermedia

IP: IP40

IK: IK06

Equipo eléctrico

controlador: no regulable

potencia : 26 W

tensión : 220-240V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminance

flujo luminoso : 3050 lm

flujo luminoso específico : 117 lm/W

classification UGR =: <=22

superficie luminoso : 0.06 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 3050lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4464	5108	6404	9565	27520
50°	3833	4287	5193	7392	19959
55°	3326	3650	4209	5660	14600
60°	2921	3179	3395	4392	10678
65°	2574	2792	2786	3549	8195
70°	2316	2450	2343	2975	6799
75°	2120	2154	2023	2494	6566
80°	1980	1900	1723	2014	6219
85°	1871	1659	1410	1593	5356

Clasificaciones

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.99

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	98	6
40	97	8
50	96	10
60	95	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 3050lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	4142.6	4142.6	4142.6	90°	54.1	25.0	1.2
5°	2816.0	3321.3	4187.6	95°	44.1	15.4	0.0
10°	2315.4	2480.9	4282.0	100°	34.2	7.7	0.0
15°	1361.8	2065.2	4304.3	105°	24.5	2.7	0.0
20°	953.4	1400.9	4073.4	110°	15.5	0.6	0.0
25°	716.1	1031.3	3545.8	115°	8.0	0.1	0.0
30°	534.6	793.0	2929.2	120°	2.6	0.0	0.0
35°	419.3	615.7	2287.2	125°	0.5	0.0	0.0
40°	343.1	475.7	1662.3	130°	0.1	0.0	0.0
45°	284.1	367.8	1167.6	135°	0.0	0.0	0.0
50°	235.9	284.7	769.8	140°	0.0	0.0	0.0
55°	196.2	218.0	502.5	145°	0.0	0.0	0.0
60°	163.5	164.2	320.3	150°	0.0	0.0	0.0
65°	135.3	124.2	207.8	155°	0.0	0.0	0.0
70°	112.8	94.8	139.5	160°	0.0	0.0	0.0
75°	94.3	72.9	102.0	165°	0.0	0.0	0.0
80°	79.1	54.0	64.8	170°	0.0	0.0	0.0
85°	65.7	37.2	28.0	175°	0.0	0.0	0.0
90°	54.1	25.0	1.2	180°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3050lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	14.0	15.4	14.3	15.7	15.9	19.8	21.2	20.1	21.5	21.8
Y = 3H	15.1	16.4	15.4	16.7	17.0	20.3	21.6	20.7	21.9	22.2
Y = 4H	15.6	16.9	16.0	17.2	17.5	20.6	21.8	21.0	22.1	22.5
Y = 6H	16.2	17.3	16.5	17.6	18.0	20.9	22.0	21.2	22.3	22.7
Y = 8H	16.4	17.5	16.8	17.9	18.2	20.9	22.0	21.3	22.4	22.7
Y = 12H	16.7	17.7	17.1	18.1	18.4	21.0	22.0	21.4	22.4	22.8
X = 4H Y = 2H	14.5	15.7	14.9	16.0	16.3	19.7	20.9	20.0	21.2	21.5
Y = 3H	15.8	16.9	16.2	17.2	17.6	20.3	21.4	20.7	21.7	22.1
Y = 4H	16.5	17.4	16.9	17.8	18.2	20.7	21.6	21.1	22.0	22.4
Y = 6H	17.2	18.0	17.7	18.4	18.9	21.1	21.9	21.5	22.3	22.7
Y = 8H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.2	21.2	22.0	21.7	22.4	22.8
Y = 12H	17.9	18.6	18.4	19.0	19.5	21.3	22.0	21.8	22.4	22.9
X = 8H Y = 4H	16.7	17.5	17.2	17.9	18.3	20.7	21.4	21.1	21.9	22.3
Y = 6H	17.6	18.2	18.1	18.7	19.2	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7
Y = 8H	18.1	18.6	18.6	19.1	19.6	21.3	21.9	21.8	22.3	22.8
Y = 12H	18.6	19.0	19.1	19.5	20.1	21.4	21.9	21.9	22.4	23.0
X = 12H Y = 4H	16.7	17.4	17.2	17.9	18.3	20.7	21.4	21.1	21.8	22.3
Y = 6H	17.7	18.2	18.1	18.7	19.2	21.1	21.7	21.6	22.1	22.6
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	21.3	21.8	21.8	22.3	22.8
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.3		-0.3			+1.0		-0.9		
S = 1.5H	+0.4		-0.6			+2.6		-1.7		
S = 2.0H	+0.4		-0.9			+4.0		-2.4		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

Accesorios

E7H301 *Bloque terminal, 5 o 7 clavijas, por pieza*

E4H1000 *Pieza terminal de línea*

E4H111 *Soporte de montaje simple para montaje en techo*

E4H112 *Soporte de montaje doble para montaje en techo*

E4H121 *Soporte de montaje simple para montaje para varilla roscada*

E4H122 *Soporte de montaje doble para montaje para varilla roscada*

E4H131 *Soporte de montaje simple para cadena*

E4H141 *Soporte de montaje simple para cable de acero*

E4H142 *Soporte de montaje doble para cable de acero*

E4H132 *Soporte de montaje doble para cadena*

E4H103 *Soporte de alineación*

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium