D23R1/LEDN10DX1



luminaria adosada • redonda

aplicación : Otros

carcasa: aluminio lacado

fuenta luminosa : LED • 4000 K

óptica : reflector • Aluminio, especular con facetas de diamante • extensiva

clasificación UGR : <=16

flujo luminoso: 1300 lm

flujo luminoso específico : 130 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 200 mm x 212 mm

color: RAL9003 - blanco (texturizado)

tipo : luminaria individual

Equipo eléctrico

controlador: DALI regulable

potencia : 10 W

tensión : 230-240V

frecuencia : 50Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

current : 2 A

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminance

flujo luminoso : 1300 lm

flujo luminoso específico : 130 lm/W

classification UGR =: <=16

superficie luminoso : 0.02 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 1300lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	10753	10753	10753	10753	10753
50°	4694	4694	4694	4694	4694
55°	1416	1416	1416	1416	1416
60°	3	3	3	3	3
65°	0	0	0	0	0
70°	0	0	0	0	0
75°	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0

Clasificaciones

CIE: 894 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.89 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.81

UTE: 1.00 A + 0.00 T

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	100	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 1300lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1071.7	1071.7	1071.7
5°	1086.0	1086.0	1086.0
10°	1048.3	1048.3	1048.3
15°	990.3	990.3	990.3
20°	996.2	996.2	996.2
25°	908.4	908.4	908.4
30°	730.7	730.7	730.7
35°	547.1	547.1	547.1
40°	338.2	338.2	338.2
45°	178.7	178.7	178.7
50°	70.9	70.9	70.9
55°	19.1	19.1	19.1
60°	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1300lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	16.5	17.8	16.7	18.1	18.3	16.5	17.8	16.7	18.1	18.3
Y = 3H	16.3	17.5	16.6	17.8	18.1	16.3	17.5	16.6	17.8	18.1
Y = 4H	16.2	17.4	16.6	17.6	17.9	16.2	17.4	16.6	17.6	17.9
Y = 6H	16.1	17.2	16.5	17.5	17.8	16.1	17.2	16.5	17.5	17.8
Y = 8H	16.1	17.1	16.5	17.4	17.7	16.1	17.1	16.5	17.4	17.7
Y = 12H	16.1	17.0	16.5	17.3	17.7	16.1	17.0	16.5	17.3	17.7
X = 4H Y = 2H	16.2	17.4	16.6	17.6	17.9	16.2	17.4	16.6	17.6	17.9
Y = 3H	16.1	17.0	16.5	17.3	17.7	16.1	17.0	16.5	17.3	17.7
Y = 4H	16.0	16.8	16.4	17.2	17.5	16.0	16.8	16.4	17.2	17.5
Y = 6H	15.9	16.7	16.4	17.0	17.4	15.9	16.7	16.4	17.0	17.4
Y = 8H	15.9	16.6	16.3	17.0	17.4	15.9	16.6	16.3	17.0	17.4
Y = 12H	15.9	16.5	16.3	16.9	17.3	15.9	16.5	16.3	16.9	17.3
X = 8H Y = 4H	15.9	16.6	16.3	17.0	17.4	15.9	16.6	16.3	17.0	17.4
Y = 6H	15.8	16.4	16.3	16.8	17.3	15.8	16.4	16.3	16.8	17.3
Y = 8H	15.8	16.3	16.2	16.7	17.2	15.8	16.3	16.2	16.7	17.2
Y = 12H	15.7	16.2	16.2	16.6	17.2	15.7	16.2	16.2	16.6	17.2
X = 12H Y = 4H	15.9	16.5	16.3	16.9	17.3	15.9	16.5	16.3	16.9	17.3
Y = 6H	15.8	16.3	16.2	16.7	17.2	15.8	16.3	16.2	16.7	17.2
Y = 8H	15.7	16.2	16.2	16.6	17.2	15.7	16.2	16.2	16.6	17.2
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+3.4		-13.0			+3.4		-13.0		
S = 1.5H	+6.1		+0.0			+6.1		+0.0		
S = 2.0H	+8.1		+0.0			+8.1		+0.0		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	110	109	107	104	103	102	100	99	98	93
2	102	99	96	97	94	92	94	92	90	85
3	94	90	87	90	87	84	87	85	82	78
4	87	82	79	84	80	77	82	78	76	72
5	81	75	71	78	73	70	76	72	69	66
6	75	69	65	73	68	64	71	67	64	61
7	70	64	60	68	63	59	67	62	59	57
8	66	59	55	64	59	55	63	58	55	53
9	61	55	51	60	55	51	59	54	51	49
10	58	52	48	56	51	47	55	51	47	45


Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	72	65	68	63	70	64	67	63	62	58
0.80	82	75	77	72	79	74	76	72	71	67
1.00	89	83	83	78	86	80	81	78	77	73
1.25	99	92	90	87	94	89	88	85	85	81
1.50	103	97	93	90	97	93	91	89	88	84
2.00	109	104	97	95	102	99	95	93	92	89
2.50	113	109	100	98	105	102	97	96	94	91
3.00	117	113	102	100	108	106	100	98	97	94
4.00	119	116	103	102	110	107	100	99	98	95
5.00	122	119	104	103	112	110	102	101	99	96

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Esquema



Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium