
V3RS10M/W6M0D0X1



luminaria adosada • rectangular

aplicación : Áreas de trabajo, Auditorios, Espacios de enseñanza en general, Espacios sanitarios en general

carcasa: aluminio lacado

fuenta luminosa : LED • 3000 K

óptica : Shielded lens • Blanco policarbonato (PC) • extensiva media

clasificación UGR : <=19

flujo luminoso: 5400 lm

flujo luminoso específico : 138 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 2739 mm x 60 mm x 90 mm

color: RAL9003 - blanco (texturizado)

tipo : luminaria individual

IP: IP20

IK: IK07

Equipo eléctrico

controlador: DALI regulable

potencia : 39.2 W

tensión : 220-240V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance


flujo luminoso : 5400 lm

flujo luminoso específico : 138 lm/W

luminancia @ 65° = : 3000 cd/m²

classification UGR =: <=19

superficie luminoso : 0.15 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 5400lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11044	12917	13685	12905	11262
50°	6358	10317	11255	10715	8834
55°	4703	6136	8676	8249	5201
60°	2032	4293	5246	4407	2624
65°	902	1588	2774	2234	2010
70°	627	763	1028	1446	1396
75°	488	541	655	878	1122
80°	329	407	460	568	942
85°	1	4	55	247	667

Clasificaciones

CIE: 709 / 966 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.71 / 0.97 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.71

UTE: 1.00 C + 0.00 T

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	99	4
30	98	6
40	97	8
50	97	10
60	96	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 5400lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	3268.2	3268.2	3268.2
5°	3233.9	3234.8	3246.0
10°	3166.4	3156.7	3160.3
15°	3056.0	3050.8	3043.9
20°	2877.6	2893.1	2845.5
25°	2635.7	2686.4	2589.5
30°	2336.3	2430.7	2307.4
35°	2031.6	2143.2	1975.8
40°	1623.8	1840.3	1588.7
45°	1196.5	1482.6	1220.2
50°	626.1	1108.4	870.1
55°	413.3	762.4	457.0
60°	155.7	401.9	201.0
65°	58.4	179.6	130.2
70°	32.8	53.9	73.2
75°	19.4	26.0	44.5
80°	8.8	12.2	25.1
85°	0.0	0.7	8.9
90°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 5400lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	17.9	19.4	18.2	19.7	19.9	18.3	19.9	18.6	20.2	20.4
Y = 3H	17.7	19.1	18.0	19.4	19.7	18.3	19.7	18.6	20.0	20.3
Y = 4H	17.6	18.9	18.0	19.2	19.5	18.2	19.5	18.6	19.8	20.1
Y = 6H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.4	18.2	19.4	18.5	19.7	20.0
Y = 8H	17.5	18.7	17.9	19.0	19.3	18.2	19.3	18.5	19.6	20.0
Y = 12H	17.5	18.6	17.9	18.9	19.3	18.1	19.2	18.5	19.6	19.9
X = 4H Y = 2H	17.9	19.3	18.3	19.6	19.9	18.4	19.7	18.7	20.0	20.3
Y = 3H	17.8	18.9	18.2	19.3	19.6	18.4	19.5	18.7	19.8	20.1
Y = 4H	17.8	18.7	18.2	19.1	19.5	18.3	19.3	18.7	19.7	20.0
Y = 6H	17.7	18.6	18.1	18.9	19.3	18.3	19.2	18.7	19.5	19.9
Y = 8H	17.7	18.5	18.1	18.9	19.3	18.3	19.1	18.7	19.5	19.9
Y = 12H	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2	18.3	19.0	18.7	19.4	19.8
X = 8H Y = 4H	17.7	18.5	18.1	18.9	19.3	18.2	19.0	18.7	19.4	19.8
Y = 6H	17.6	18.3	18.1	18.7	19.2	18.2	18.9	18.7	19.3	19.8
Y = 8H	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1	18.2	18.8	18.7	19.2	19.7
Y = 12H	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7
X = 12H Y = 4H	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2	18.2	18.9	18.7	19.3	19.8
Y = 6H	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1	18.2	18.8	18.7	19.2	19.7
Y = 8H	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+1.4		-2.7			+1.0		-2.1		
S = 1.5H	+2.7		-8.5			+2.0		-6.3		
S = 2.0H	+4.2		-12.3			+3.5		-7.5		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	108	106	105	102	100	99	98	97	96	90
2	98	94	91	93	90	87	90	87	85	81
3	89	84	80	84	80	77	82	78	76	72
4	81	75	70	77	72	69	75	71	68	64
5	74	67	62	70	65	61	69	64	61	58
6	67	61	56	65	59	55	63	58	55	52
7	62	55	50	60	54	50	58	53	49	47
8	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
9	53	46	42	52	46	41	50	45	41	39
10	50	43	38	48	42	38	47	42	38	36

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	61	53	58	51	59	52	56	51	50	45
0.80	73	65	68	62	70	63	66	61	61	55
1.00	81	73	75	69	77	71	73	68	68	62
1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
1.50	96	89	87	83	91	86	85	81	80	76
2.00	103	97	92	89	97	92	90	87	86	81
2.50	109	103	96	93	101	97	93	91	90	86
3.00	113	108	99	96	105	101	96	94	93	89
4.00	116	112	101	99	107	104	98	96	95	91
5.00	119	116	103	101	109	107	99	98	96	93

Accesorios

V3H2500 *Soportes de montaje en el techo*


V3H9900 *Archivo de instalación*

V3H9960 *Installation tool*

ETAP tomorrow's light

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Esquema



CODE	L
V3R[S,B,A]*0*/*2*	915 mm
V3R[S,B,A]*0*/*3*	1371 mm
V3R[S,B,A]*0*/*4*	1827 mm
V3R[S,B,A]*0*/*5*	2283 mm
V3R[S,B,A]*0*/*6*	2739 mm

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium