KE212/6S4-ATEX1



luminaire en saillie • linéaire

Application : Environnements difficiles, Environnements ATEX

caisson: aluminium laqué

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille linéaire • Polycarbonate (PC)

lumen en état de secours : 550 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: EST+ autocontrôle et télécommande

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 423 mm x 80 mm x 135 mm

couleur: RAL7035 - gris clair

IP: IP66, IP69K

IK: IK07

température ambiante: 5°C - 40°C •

ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Equipement électrique

puissance : 2.4 W

tension: 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable

Piles: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah


autonomie : 60 minutes

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance


flux lumineux : 550 lm




ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Interdistances: montage en plafonnier





ER Ceiling for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	12.0	4.6	11.0
2.8	5.0	12.3	4.7	11.4
3.0	5.1	12.7	4.9	11.8
3.5	5.4	13.4	5.2	12.7
4.0	5.6	14.1	5.5	13.5
4.5	5.9	14.7	5.7	14.2
5.0	6.1	15.3	5.9	14.8
6.0	6.3	16.3	6.2	15.9
7.0	6.5	17.1	6.3	16.7
8.0	6.5	17.7	6.3	17.3
10.0	6.1	18.3	5.9	17.9
12.0	5.0	18.2	4.7	17.6



AP Ceiling for 0.5 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	14.2	2.4	10.6
2.8	4.9	14.6	2.5	11.0
3.0	5.0	14.9	2.7	11.4
3.5	5.4	15.8	2.9	12.2
4.0	5.5	16.4	3.3	13.3
4.5	5.9	17.4	3.2	13.8
5.0	6.2	18.2	3.3	14.4
6.0	6.4	19.2	3.9	16.0
7.0	6.5	20.2	4.2	17.4
8.0	7.0	21.6	4.0	18.0
10.0	7.0	23.0	4.6	20.1
12.0	6.7	24.2	4.7	22.0

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


AP Ceiling for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.2	11.8	1.6	8.3
2.8	3.9	11.6	2.3	9.2
3.0	4.0	12.0	2.2	9.5
3.5	4.2	12.5	2.6	10.4
4.0	4.4	13.2	2.7	11.0
4.5	4.6	13.9	2.8	11.5
5.0	4.7	14.4	2.9	12.2
6.0	4.7	15.2	3.3	13.5
7.0	4.9	16.2	3.2	14.2
8.0	5.0	17.0	3.1	14.9
10.0	4.5	18.0	3.0	16.3
12.0	4.1	19.1	1.7	16.7

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Distance tables: wall mounted



"

ER Wall for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.4	8.8	2.9	7.2
1.6	3.5	9.0	3.0	7.5
1.8	3.5	9.2	3.1	7.7
2.0	3.5	9.4	3.1	7.8
2.2	3.5	9.5	3.1	8.0
2.4	3.5	9.6	3.2	8.1
2.6	3.5	9.6	3.2	8.2
2.8	3.4	9.6	3.1	8.3
3.0	3.3	9.6	3.1	8.4
3.5	2.9	9.3	3.0	8.5
4.0	---	---	2.9	8.4
4.5	---	---	2.6	8.3
5.0	---	---	2.3	8.1
6.0	---	---	1.2	7.3
7.0	---	---	---	5.0
8.0	---	---	---	2.0

AP Wall for 0.5 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	4.2	10.9	3.1	7.5
1.6	4.3	11.2	3.2	7.9
1.8	4.4	11.5	3.3	8.2
2.0	4.5	11.8	3.4	8.5
2.2	4.5	12.0	3.5	8.7
2.4	4.6	12.2	3.6	9.0
2.6	4.6	12.4	3.7	9.2
2.8	4.5	12.5	3.7	9.4
3.0	4.5	12.6	3.8	9.6
3.5	---	9.8	3.8	10.0
4.0	---	---	3.9	10.3
4.5	---	---	3.8	10.6
5.0	---	---	3.7	10.7
6.0	---	---	3.4	10.7
7.0	---	---	2.7	10.4
8.0	---	---	1.6	9.7
10.0	---	---	---	5.2

AP Wall for 1.0 Lux and 550 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.2	8.4	2.6	6.3
1.6	3.3	8.7	2.6	6.5
1.8	3.3	8.8	2.7	6.7
2.0	3.3	8.9	2.7	6.9
2.2	3.3	9.0	2.8	7.1
2.4	3.2	9.1	2.8	7.3
2.6	3.1	9.1	2.8	7.4
2.8	3.0	9.0	2.8	7.5
3.0	---	6.5	2.8	7.6
3.5	---	---	2.7	7.7
4.0	---	---	2.6	7.7
4.5	---	---	2.3	7.7
5.0	---	---	2.0	7.5
6.0	---	---	0.7	6.7
7.0	---	---	---	4.1
8.0	---	---	---	0.1

ETAP tomorrow's light


Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Diagramme Isolux - montage mural



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Esquisse



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium