
# K9R012/3N



**luminaire à encastrer • rond**

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: EST+ autocontrôle

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Product information

### Caractéristiques mécaniques

dimensions : 30 mm x 32 mm

dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP20

IK: IK04

température ambiante: 5°C - 35°C •

### Equipement électrique

puissance : 0.9 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

### Piles

fonctionnement : non permanent

Piles: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah


autonomie : 60 minutes

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


## Luminance

flux lumineux : 210 lm




Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

**Interdistances: montage en plafonnier**




ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

| H (m) | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 7.6 | 16.7 | 1.7 | 3.8 |
| 2.8 | 8.0 | 17.7 | 1.8 | 4.0 |
| 3.0 | 8.4 | 18.6 | 1.9 | 4.2 |
| 3.5 | 9.3 | 20.8 | 2.0 | 4.7 |
| 4.0 | 10.1 | 22.9 | 2.1 | 5.1 |
| 4.5 | 10.9 | 24.7 | 1.9 | 5.6 |
| 5.0 | 11.5 | 26.5 | 1.6 | 5.6 |
| 6.0 | 8.3 | 29.8 | 1.3 | 5.6 |
| 7.0 | 0.4 | 21.6 | 0.3 | 4.8 |
| 8.0 | --- | 19.9 | --- | 4.0 |

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

## Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*


K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

K9RH5 *Ensemble de boutons de test*

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

## Esquisse




Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium