E62/LED3N40D5



luminaire en saillie • linéaire

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général, Environnements difficiles

caisson: polycarbonate

source lumineuse : LED • 4000 K

optique : lentille linéaire • Polycarbonate (PC) • extensive

classification UGR : <=28

flux lumineux: 4000 lm

flux lumineux spécifique : 127 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 1260 mm x 56 mm x 80 mm

dimensions encastrées : 90 mm

couleur: RAL7037 - gris poussière

type : luminaire individuel

IP: IP66

IK: IK07

température ambiante: -20°C - 35°C •

Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 31.5 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminance

flux lumineux : 4000 lm

flux lumineux spécifique : 127 lm/W

classification UGR =: <=28

surface lumineuse : 0.06 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 4000lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11036	10924	11001	11203	13187
50°	10783	10649	10639	10749	12711
55°	10598	10389	10273	10269	12219
60°	10416	10171	9938	9825	11654
65°	10308	9992	9695	9417	10934
70°	10191	9853	9464	9024	9972
75°	10240	9784	9326	8688	8746
80°	10260	9855	9311	8483	6910
85°	10309	9916	9331	8361	3748

Classifications

CIE: 326 / 570 / 741 / 852 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.67 / 0.87 / 0.85 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 1/5°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.85

DIN_SU: Phi su = 0.46

UTE: 0.85 H + 0.15 T

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(hrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10000	99	1
20000	99	2
30000	99	3
40000	99	4
50000	99	5
60000	98	6
70000	98*	7
80000	98*	8
90000	98*	9
100000	98*	9

Intensités lumineuses en cd

Intensity for 4000lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	946.8	946.8	946.8	90°	384.7	250.8	2.5
5°	946.8	945.4	945.0	95°	328.0	207.9	1.0
10°	942.9	935.4	929.5	100°	303.6	184.1	0.4
15°	929.0	914.1	903.7	105°	263.9	155.3	0.3
20°	907.5	890.8	869.0	110°	227.2	130.0	0.3
25°	886.4	859.8	819.5	115°	195.0	107.7	0.3
30°	866.3	822.7	772.3	120°	164.7	88.8	0.3
35°	837.5	782.5	721.3	125°	137.3	72.4	0.3
40°	807.0	737.0	655.6	130°	113.0	58.3	0.3
45°	771.1	688.1	591.5	135°	90.8	46.2	0.4
50°	732.0	637.7	518.3	140°	71.5	35.5	0.6
55°	692.8	584.3	444.6	145°	55.1	27.2	0.7
60°	649.5	530.5	369.7	150°	40.5	20.4	1.3
65°	606.9	479.8	293.2	155°	28.9	14.9	1.8
70°	560.0	427.8	216.4	160°	19.8	10.8	2.5
75°	518.1	378.5	143.6	165°	14.3	9.2	4.2
80°	470.5	332.0	76.1	170°	13.0	10.6	8.6
85°	420.4	284.1	20.7	175°	14.5	14.2	13.8
90°	384.7	250.8	2.5	180°	16.0	16.0	16.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4000lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	20.2	21.8	20.7	22.3	22.8	19.1	20.6	19.6	21.2	21.6
Y = 3H	22.3	23.8	22.9	24.3	24.8	20.4	21.9	21.0	22.4	22.9
Y = 4H	23.4	24.8	24.0	25.4	25.9	20.9	22.3	21.5	22.9	23.4
Y = 6H	24.5	25.7	25.1	26.3	26.9	21.2	22.5	21.8	23.1	23.6
Y = 8H	25.0	26.2	25.6	26.8	27.4	21.3	22.5	21.9	23.1	23.6
Y = 12H	25.5	26.6	26.1	27.2	27.8	21.3	22.4	21.8	23.0	23.6
X = 4H Y = 2H	20.8	22.1	21.3	22.7	23.2	19.9	21.3	20.5	21.8	22.4
Y = 3H	23.1	24.3	23.7	24.9	25.5	21.5	22.7	22.1	23.3	23.9
Y = 4H	24.4	25.5	25.0	26.1	26.7	22.2	23.3	22.8	23.9	24.5
Y = 6H	25.7	26.6	26.3	27.3	27.9	22.6	23.6	23.3	24.3	24.9
Y = 8H	26.3	27.2	26.9	27.8	28.4	22.8	23.7	23.4	24.3	25.0
Y = 12H	26.8	27.7	27.5	28.4	29.0	22.8	23.6	23.5	24.3	24.9
X = 8H Y = 4H	24.7	25.6	25.4	26.3	26.9	22.9	23.8	23.5	24.4	25.0
Y = 6H	26.2	27.0	26.9	27.7	28.3	23.6	24.4	24.3	25.1	25.7
Y = 8H	27.0	27.7	27.7	28.4	29.1	23.9	24.6	24.6	25.3	26.0
Y = 12H	27.8	28.4	28.5	29.1	29.8	24.1	24.7	24.8	25.4	26.1
X = 12H Y = 4H	24.7	25.6	25.4	26.2	26.9	23.0	23.9	23.7	24.5	25.2
Y = 6H	26.3	27.0	27.0	27.7	28.4	23.9	24.6	24.6	25.3	26.0
Y = 8H	27.2	27.8	27.9	28.5	29.2	24.3	24.9	25.0	25.6	26.3
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.2		-0.2			+0.2		-0.2		
S = 2.0H	+0.2		-0.3			+0.3		-0.5		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	95	91	88	84	82	79	78	76	74	65
2	81	75	71	72	67	64	66	62	60	52
3	71	63	58	62	57	52	58	53	49	43
4	62	54	48	55	49	44	51	46	41	36
5	55	47	41	49	43	38	46	40	36	31
6	50	41	35	44	38	33	41	35	31	27
7	45	37	31	40	33	29	38	32	27	23
8	41	33	27	37	30	25	34	28	24	21
9	38	30	24	34	27	23	32	26	22	19
10	35	27	22	31	25	20	29	24	20	17

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	37	30	36	29	28	20
0.80	52	42	48	40	46	38	44	37	35	27
1.00	60	49	55	47	53	45	50	43	41	32
1.25	68	58	63	55	61	53	57	51	48	39
1.50	75	65	68	60	66	58	62	56	53	44
2.00	84	74	75	68	73	66	68	62	59	50
2.50	90	82	80	73	79	72	73	68	64	55
3.00	96	88	84	78	83	77	76	72	68	59
4.00	101	94	88	83	88	83	80	76	72	63
5.00	106	100	91	87	91	87	83	80	76	67


Accessoires

E6H1000-1000 *Jeu de suspention (max. 1 m)*

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Esquisse



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium