
U3111/LEDW220D



luminaire à encastrer • linéaire

Application : Espaces de travail, Salles de classe

caisson: tôle d'acier laquée

source lumineuse : LED • 3000 K

optique : Shielded lens • Polycarbonate (PC) avec un fin film d’aluminium • moyennement extensive

classification UGR : <=19

flux lumineux: 2050 lm

flux lumineux spécifique : 129 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 1196 mm x 296 mm x 58 mm

dimensions encastrées : 1196 mm x 296 mm x 70 mm

modulation de plafond : M300

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité (texturé)

type : luminaire individuel

IP: IP20

Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 15.9 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l’évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l’utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminance

flux lumineux : 2050 lm

flux lumineux spécifique : 129 lm/W

classification UGR =: <=19

surface lumineuse : 0.06 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 2050lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11326	12908	13609	13152	12721
50°	8738	10894	11737	11370	10363
55°	4933	7840	9727	9188	6402
60°	3080	4800	6723	5087	3048
65°	937	1898	3038	2415	2105
70°	542	688	1010	1499	1369
75°	392	451	553	855	1126
80°	108	229	320	463	897
85°	1	0	16	91	634

Classifications

CIE: 681 / 963 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.68 / 0.96 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A50 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.70

UTE: 1.00 C + 0.00 T

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	98	10
60	98	12

Intensités lumineuses en cd

Intensity for 2050lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1145.1	1145.1	1145.1
5°	1139.1	1136.1	1135.2
10°	1118.7	1117.4	1117.6
15°	1085.5	1083.9	1082.3
20°	1029.6	1036.0	1036.9
25°	957.2	976.4	980.8
30°	855.2	892.7	898.6
35°	740.0	800.1	794.8
40°	608.3	685.1	662.5
45°	475.7	571.6	534.3
50°	333.6	448.2	395.7
55°	168.1	331.4	218.1
60°	91.5	199.7	90.5
65°	23.5	76.3	52.8
70°	11.0	20.5	27.8
75°	6.0	8.5	17.3
80°	1.1	3.3	9.2
85°	0.0	0.1	3.3
90°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2050lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	18.4	20.0	18.7	20.2	20.5	18.8	20.4	19.1	20.7	20.9
Y = 3H	18.2	19.6	18.5	19.9	20.2	18.7	20.2	19.1	20.5	20.7
Y = 4H	18.1	19.5	18.5	19.8	20.1	18.7	20.0	19.0	20.3	20.6
Y = 6H	18.0	19.3	18.4	19.6	19.9	18.6	19.9	19.0	20.2	20.5
Y = 8H	18.0	19.2	18.4	19.5	19.8	18.6	19.8	19.0	20.1	20.4
Y = 12H	18.0	19.1	18.4	19.4	19.8	18.6	19.7	19.0	20.0	20.4
X = 4H Y = 2H	18.5	19.8	18.9	20.1	20.4	18.9	20.2	19.2	20.5	20.8
Y = 3H	18.4	19.5	18.8	19.8	20.2	18.9	20.0	19.3	20.3	20.7
Y = 4H	18.3	19.3	18.7	19.7	20.0	18.8	19.8	19.2	20.2	20.6
Y = 6H	18.3	19.1	18.7	19.5	19.9	18.8	19.7	19.2	20.1	20.5
Y = 8H	18.2	19.0	18.7	19.4	19.8	18.8	19.6	19.2	20.0	20.4
Y = 12H	18.2	18.9	18.6	19.3	19.8	18.8	19.5	19.2	19.9	20.4
X = 8H Y = 4H	18.2	19.0	18.7	19.4	19.8	18.8	19.5	19.2	19.9	20.4
Y = 6H	18.2	18.8	18.6	19.3	19.7	18.7	19.4	19.2	19.8	20.3
Y = 8H	18.1	18.7	18.6	19.2	19.6	18.7	19.3	19.2	19.7	20.2
Y = 12H	18.1	18.6	18.6	19.1	19.6	18.7	19.2	19.2	19.7	20.2
X = 12H Y = 4H	18.2	18.9	18.6	19.3	19.8	18.7	19.4	19.2	19.9	20.3
Y = 6H	18.1	18.7	18.6	19.2	19.6	18.7	19.3	19.2	19.7	20.2
Y = 8H	18.1	18.6	18.6	19.1	19.6	18.7	19.2	19.2	19.7	20.2
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+1.0		-2.3			+0.7		-1.4		
S = 1.5H	+2.2		-7.4			+2.1		-6.4		
S = 2.0H	+3.6		-14.2			+3.3		-8.1		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	108	106	104	102	100	99	98	97	96	90
2	97	93	90	92	89	87	89	86	84	80
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	80	74	69	76	71	67	74	70	66	63
5	72	66	61	69	64	60	67	63	59	56
6	66	59	54	64	58	54	62	57	53	50
7	61	54	49	59	53	48	57	52	48	46
8	56	49	44	54	48	44	53	47	43	41
9	52	45	40	50	44	40	49	44	40	38
10	48	41	37	47	41	37	46	40	36	35


Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	59	51	56	50	57	50	55	49	49	43
0.80	71	63	67	60	68	61	65	60	59	54
1.00	80	72	74	68	76	69	72	67	66	61
1.25	90	82	82	77	85	79	80	76	75	70
1.50	95	88	87	82	90	84	84	80	79	75
2.00	103	96	92	88	96	91	89	86	85	80
2.50	108	102	96	92	100	96	93	90	89	85
3.00	112	108	98	96	104	101	96	94	92	88
4.00	116	112	100	98	107	104	97	96	94	90
5.00	119	115	102	100	109	106	99	98	96	93

ETAP tomorrow's light

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Esquisse



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium