

KE213/6-FS11-ATEX1



luminaire en saillie • linéaire

Application : Environnements difficiles,
Environnements ATEX

caisson: aluminium laqué

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille linéaire • Polycarbonate (PC)

lumen en état de secours : 550 lm

fonction: ambiance

surveillance: BAES adressable: DALI

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP
0 UNLIMITED

Présentation du produit

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 423 mm x 80 mm x 135 mm

couleur: RAL7035 - gris clair

IP: IP66

température ambiante: 0°C - 40°C •

ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Equipement électrique

puissance : 2.4 W

tension: 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable

batterie: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah

autonomie : 60 minutes



Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 550 lm

Esquisse

