# K9R142/1X1



**opbouwarmatuur • langwerpig**

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gepoederlakt zamak gietstuk

lichtbron : led • 5000 K

optiek : pictogram met dot-matrix • Acrylaat (PMMA)

lumen in nood : 80 lm

functie: dubbelzijdige signalering

controle: EST+ zelftest

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische eigenschappen

afmetingen : 324 mm x 26 mm x 63 mm

kleur: RAL9003 - signaalwit (structuurlak)

IP: IP42

IK: IK04

omgevingstemperatuur: 5°C - 35°C •

### Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 2.5 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC

### Batterij

werking : instelbaar: permanent/niet-permanent

Batterij: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomie : 60 minuten


ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

## Luminantie


lichtstroom : 80 lm

herkenningsafstand : 26




herkenningsafstand : 26

**Isolux-diagram - wandmontage**





## Accessoires

K9RH4-50X1 *Pendelset (RAL9003-wit)*

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

## Maatschets




Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium