
K9R143/1X2S2



opbouwarmatuur • langwerpig

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: gepoederlakt zamak gietstuk

lichtbron : led • 5000 K

optiek : pictogram met dot-matrix • Acrylaat (PMMA)

lumen in nood : 50 lm

functie: dubbelzijdige signalering

controle: ESM - bedraad

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 324 mm x 26 mm x 63 mm

kleur: RAL9006 - aluminiumwit (structuurlak)

IP: IP42

IK: IK04

omgevingstemperatuur: 5°C - 35°C •

Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 2.5 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC

Batterij

werking : instelbaar: permanent/niet-permanent

Batterij: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah


autonomie : 180 minuten

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminantie


lichtstroom : 50 lm

herkenningsafstand : 26



herkenningsafstand : 26

Isolux-diagram - wandmontage




Accessoires

K9RH4-50X2 *Pendelset (RAL9006-aluminiumwit)*

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Maatschets



Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium