


D42R1/LEDN3525S



inbouwarmatuur • rond

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Algemene onderwijsruimten

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : led • 4000 K

optiek : LED+LENS™ • Polycarbonaat (PC) lens • breedstralend

UGR classificatie : <=19

lichtstroom: 2600 lm

efficiëntie : 137 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 250 mm x 71 mm

inbouwmaat : 230 mm x 71 mm

kleur: RAL9003 - signaalwit

boord: opliggende boord

type : individueel armatuur

IP: IP20

Elektrische uitrusting

driver: niet-dimbaar

opgenomen vermogen : 19 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

current : 4 A

Luminantie

lichtstroom : 2600 lm

efficiëntie : 137 lm/W


luminantie @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR classificatie =: <=19

lichtgevende oppervlakte : 0.04 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 2600lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	18437	18437	18437	18437	18437
50°	7928	7928	7928	7928	7928
55°	3979	3979	3979	3979	3979
60°	2502	2502	2502	2502	2502
65°	1907	1907	1907	1907	1907
70°	1617	1617	1617	1617	1617
75°	1406	1406	1406	1406	1406
80°	1208	1208	1208	1208	1208
85°	951	951	951	951	951



Classificaties

CIE: 835 / 982 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.84 / 0.98 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.76

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 2600lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	1577.2	1577.2	1577.2
5°	1552.6	1552.6	1552.6
10°	1536.2	1536.2	1536.2
15°	1557.4	1557.4	1557.4
20°	1591.6	1591.6	1591.6
25°	1589.2	1589.2	1589.2
30°	1514.7	1514.7	1514.7
35°	1293.1	1293.1	1293.1
40°	887.7	887.7	887.7
45°	451.6	451.6	451.6
50°	176.5	176.5	176.5
55°	79.1	79.1	79.1
60°	43.3	43.3	43.3
65°	27.9	27.9	27.9
70°	19.2	19.2	19.2
75°	12.6	12.6	12.6
80°	7.3	7.3	7.3
85°	2.9	2.9	2.9
90°	0.9	0.9	0.9

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2600lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	19.0	20.5	19.3	20.7	21.0	19.0	20.5	19.3	20.7	21.0
Y = 3H	18.9	20.2	19.2	20.5	20.8	18.9	20.2	19.2	20.5	20.8
Y = 4H	18.8	20.1	19.2	20.3	20.6	18.8	20.1	19.2	20.3	20.6
Y = 6H	18.8	19.9	19.1	20.2	20.5	18.8	19.9	19.1	20.2	20.5
Y = 8H	18.7	19.8	19.1	20.1	20.5	18.7	19.8	19.1	20.1	20.5
Y = 12H	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4
X = 4H Y = 2H	18.8	20.0	19.1	20.3	20.6	18.8	20.0	19.1	20.3	20.6
Y = 3H	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4
Y = 4H	18.7	19.6	19.1	19.9	20.3	18.7	19.6	19.1	19.9	20.3
Y = 6H	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2	18.6	19.4	19.1	19.8	20.2
Y = 8H	18.6	19.3	19.1	19.7	20.2	18.6	19.3	19.1	19.7	20.2
Y = 12H	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1
X = 8H Y = 4H	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1
Y = 6H	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1
Y = 8H	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0
Y = 12H	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0
X = 12H Y = 4H	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1	18.6	19.2	19.0	19.6	20.1
Y = 6H	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0	18.5	19.1	19.0	19.5	20.0
Y = 8H	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0	18.5	19.0	19.0	19.5	20.0
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.8				-6.6		+2.8		-6.6	
S = 1.5H	+5.1				-8.2		+5.1		-8.2	
S = 2.0H	+7.1				-8.9		+7.1		-8.9	

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	92
2	100	96	94	95	92	90	92	89	88	83
3	91	87	83	87	83	81	85	81	79	75
4	84	78	74	80	76	73	78	74	72	68
5	77	71	67	74	69	66	72	68	65	62
6	71	65	60	69	63	60	67	62	59	56
7	66	59	55	64	58	54	62	57	54	52
8	61	55	50	59	54	50	58	53	49	47
9	57	50	46	55	50	46	54	49	45	43
10	53	47	42	52	46	42	51	45	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	77	70	72	67	74	68	71	66	66	61
1.00	85	77	79	73	81	75	77	72	72	67
1.25	94	88	86	82	90	84	84	81	80	76
1.50	99	93	90	86	94	89	88	85	84	80
2.00	106	100	95	91	99	95	92	90	89	85
2.50	111	106	98	95	103	99	95	93	92	88
3.00	115	110	100	98	106	103	98	96	95	91
4.00	118	114	102	100	108	106	99	98	96	93
5.00	121	117	103	102	110	108	100	99	98	94

Maatschets

