

US3140/LEDN20S



inbouwarmatuur • langwerpig

behuizing: gelakt plaatstaal

lichtbron : led • 4000 K

optiek : Softlight • Gesloten lampafscherming • breedstralend

UGR classificatie : <=22

lichtstroom: 2350 lm

efficiëntie : 112 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 1195 mm x 295 mm x 95 mm

inbouwmaat : 1180 mm x 280 mm

plafondmodulatie : M300

kleur: hoogglanzend wit

type : individueel armatuur

IP: IP20

IK: IK03

Elektrische uitrusting

driver: niet-dimbaar

opgenomen vermogen : 21 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 2350 lm


efficiëntie : 112 lm/W

UGR classificatie =: <=22

lichtgevende oppervlakte : 0.32 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 2350lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	3018	2885	2697	2387	1960
50°	3181	3015	2837	2541	1954
55°	3233	3148	2975	2694	1956
60°	3070	3156	3073	2816	1958
65°	2397	2810	3014	2908	1933
70°	1229	1804	2515	2865	1905
75°	661	833	1274	2315	1836
80°	458	504	613	971	1696
85°	408	411	424	446	1300



Classifications

CIE: 416 / 781 / 969 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.42 / 0.78 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ4/1.5/BZ10/2.5/BZ5

CAE: CAE 1/75°/CAE 2

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.52

UTE: 1.00 E + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 2350lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	621.7	621.7	621.7
5°	623.9	623.1	620.8
10°	634.7	624.3	613.9
15°	647.1	624.6	602.0
20°	668.7	624.5	586.1
25°	685.9	631.6	565.6
30°	706.3	631.6	540.2
35°	717.8	631.0	511.5
40°	712.6	627.8	480.7
45°	689.5	616.3	447.8
50°	660.7	589.2	405.8
55°	599.2	551.4	362.5
60°	496.0	496.5	316.3
65°	327.4	411.6	263.9
70°	135.8	277.9	210.5
75°	55.3	106.5	153.5
80°	25.7	34.4	95.1
85°	11.5	11.9	36.6
90°	0.0	0.0	0.0

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2350lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	17.3	19.2	17.7	19.5	19.8	15.7	17.5	16.0	17.8	18.1
Y = 3H	18.0	19.7	18.3	20.0	20.3	17.5	19.2	17.8	19.5	19.8
Y = 4H	18.0	19.6	18.3	19.9	20.2	18.2	19.8	18.5	20.1	20.4
Y = 6H	17.9	19.4	18.3	19.8	20.1	18.6	20.1	19.0	20.5	20.8
Y = 8H	17.9	19.4	18.3	19.7	20.0	18.7	20.2	19.1	20.5	20.9
Y = 12H	17.9	19.3	18.3	19.6	20.0	18.8	20.2	19.2	20.5	20.9
X = 4H Y = 2H	18.0	19.6	18.4	19.9	20.2	16.8	18.5	17.2	18.8	19.1
Y = 3H	18.7	20.1	19.1	20.5	20.9	18.8	20.2	19.2	20.6	20.9
Y = 4H	18.8	20.0	19.2	20.4	20.8	19.6	20.9	20.1	21.3	21.6
Y = 6H	18.8	19.9	19.2	20.3	20.7	20.2	21.3	20.7	21.7	22.1
Y = 8H	18.7	19.8	19.2	20.2	20.6	20.4	21.4	20.8	21.8	22.2
Y = 12H	18.7	19.7	19.2	20.1	20.5	20.4	21.4	20.9	21.8	22.3
X = 8H Y = 4H	18.9	20.0	19.4	20.4	20.8	19.7	20.8	20.2	21.2	21.6
Y = 6H	19.0	19.8	19.4	20.3	20.7	20.4	21.2	20.9	21.7	22.1
Y = 8H	19.0	19.7	19.5	20.2	20.7	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3
Y = 12H	19.0	19.6	19.5	20.1	20.6	20.7	21.3	21.2	21.8	22.3
X = 12H Y = 4H	18.9	19.9	19.4	20.3	20.7	19.7	20.6	20.2	21.1	21.5
Y = 6H	19.0	19.7	19.5	20.2	20.7	20.4	21.1	20.9	21.6	22.1
Y = 8H	19.0	19.6	19.5	20.1	20.6	20.6	21.2	21.1	21.7	22.2
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.6		-0.7			+0.4		-0.5		
S = 2.0H	+1.5		-2.4			+1.0		-1.4		

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	103	100	97	96	94	92	92	90	89	84
2	88	83	78	83	78	75	80	76	73	69
3	76	69	64	72	66	62	69	64	61	57
4	67	59	53	63	57	52	61	55	51	48
5	59	51	45	56	49	44	54	48	43	40
6	53	45	39	50	43	38	49	42	37	35
7	48	39	33	45	38	33	44	37	33	30
8	44	35	29	41	34	29	40	34	29	27
9	40	32	26	38	31	26	37	30	26	24
10	37	29	23	35	28	23	34	28	23	21

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	44	35	42	34	42	34	40	33	32	26
0.80	56	46	52	44	52	44	50	43	42	35
1.00	65	55	60	52	61	53	58	51	50	43
1.25	75	65	69	61	70	62	66	60	59	52
1.50	82	73	75	68	76	69	72	66	65	58
2.00	92	83	82	76	85	78	79	74	72	66
2.50	99	91	87	82	91	85	84	80	78	73
3.00	104	98	91	87	96	91	88	85	83	78
4.00	110	104	95	91	100	96	92	89	87	82
5.00	114	109	98	95	104	100	94	92	90	86

Accessoires

US01H010/1200 *Inbouwkader voor gipsplaten en hotuen plafonds*

Maatschets

