US3141/LEDN20D



inbouwarmatuur • vierkant

behuizing: gelakt plaatstaal

lichtbron : led • 4000 K

optiek : Softlight • Gesloten lampafscherming • breedstralend

UGR classificatie : <=19

lichtstroom: 2200 lm

efficiëntie : 116 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 595 mm x 595 mm x 90 mm

inbouwmaat : 596 mm x 596 mm x 100 mm

plafondmodulatie : M600

kleur: hoogglanzend wit

type : individueel armatuur

IP: IP20

IK: IK03

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 19 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminantie


lichtstroom : 2200 lm

efficiëntie : 116 lm/W

luminantie @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR classificatie =: <=19

lichtgevende oppervlakte : 0.33 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 2200lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	2623	2576	2485	2320	1925
50°	2635	2613	2523	2372	1909
55°	2570	2589	2536	2406	1873
60°	2327	2470	2485	2396	1824
65°	1918	2125	2289	2305	1755
70°	1444	1641	1863	2081	1627
75°	987	1132	1318	1591	1432
80°	641	777	856	1002	1124
85°	287	377	470	617	839

Classificaties

CIE: 447 / 801 / 970 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.45 / 0.80 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ10/0.8/BZ5/1.25/BZ4

CAE: CAE 1/65°/CAE 2

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.54

UTE: 1.00 F + 0.00 T

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	98	10
60	98	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 2200lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	637.5	637.5	637.5
5°	641.0	637.8	635.4
10°	648.7	638.4	629.9
15°	665.3	640.2	618.8
20°	688.2	645.8	601.9
25°	699.4	650.7	579.6
30°	693.1	646.9	555.4
35°	679.0	637.2	523.9
40°	650.0	614.4	490.4
45°	613.2	581.0	450.0
50°	560.0	536.3	405.6
55°	487.4	480.9	355.1
60°	384.7	410.8	301.5
65°	268.1	319.9	245.3
70°	163.3	210.7	184.0
75°	84.5	112.8	122.6
80°	36.8	49.1	64.5
85°	8.3	13.5	24.2
90°	0.0	0.0	0.0

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 2200lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	16.2	18.0	16.5	18.3	18.6	15.3	17.2	15.7	17.4	17.7
Y = 3H	17.1	18.7	17.4	19.0	19.3	16.8	18.5	17.1	18.8	19.1
Y = 4H	17.2	18.8	17.6	19.1	19.4	17.3	18.9	17.6	19.2	19.5
Y = 6H	17.2	18.7	17.6	19.0	19.4	17.5	19.0	17.9	19.3	19.7
Y = 8H	17.2	18.7	17.6	19.0	19.3	17.6	19.0	18.0	19.3	19.7
Y = 12H	17.2	18.6	17.6	18.9	19.3	17.6	19.0	18.0	19.3	19.7
X = 4H Y = 2H	16.8	18.4	17.2	18.7	19.0	16.2	17.8	16.5	18.1	18.4
Y = 3H	17.8	19.2	18.2	19.5	19.9	17.8	19.2	18.2	19.5	19.9
Y = 4H	18.0	19.2	18.4	19.6	20.0	18.4	19.6	18.8	20.0	20.4
Y = 6H	18.1	19.2	18.5	19.6	20.0	18.7	19.8	19.2	20.2	20.6
Y = 8H	18.1	19.1	18.6	19.5	20.0	18.8	19.8	19.3	20.2	20.7
Y = 12H	18.1	19.0	18.6	19.4	19.9	18.9	19.8	19.3	20.2	20.7
X = 8H Y = 4H	18.2	19.2	18.6	19.6	20.0	18.5	19.5	19.0	20.0	20.4
Y = 6H	18.4	19.2	18.8	19.6	20.1	19.0	19.8	19.4	20.2	20.7
Y = 8H	18.4	19.1	18.9	19.6	20.1	19.1	19.8	19.6	20.3	20.8
Y = 12H	18.4	19.0	18.9	19.5	20.0	19.2	19.8	19.7	20.3	20.8
X = 12H Y = 4H	18.2	19.1	18.6	19.5	20.0	18.5	19.4	19.0	19.9	20.3
Y = 6H	18.4	19.1	18.9	19.6	20.0	19.0	19.7	19.5	20.1	20.6
Y = 8H	18.4	19.0	18.9	19.5	20.0	19.1	19.7	19.6	20.2	20.7
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1	-0.1				+0.1	-0.2			
S = 1.5H	+0.6	-0.6				+0.5	-0.6			
S = 2.0H	+1.1	-1.6				+0.8	-1.3			

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling Walls Floor	80 50 20	80 30 20	80 10 20	50 50 20	50 30 20	50 10 20	30 50 20	30 30 20	30 10 20	0 0 0
RCR = 1	103	100	98	97	94	93	93	91	90	84
2	89	84	80	84	80	76	80	77	74	70
3	78	71	66	73	68	63	70	66	62	58
4	68	61	55	65	58	54	62	57	53	49
5	61	53	47	58	51	46	56	50	45	42
6	55	46	40	52	45	40	50	44	39	37
7	49	41	35	47	40	35	45	39	34	32
8	45	37	31	43	36	31	42	35	30	28
9	41	33	28	39	32	27	38	32	27	25
10	38	30	25	36	29	25	35	29	25	23

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling **Walls** **Floor**	80 50 30	80 30 30	80 50 10	50 30 10	50 50 30	50 30 30	50 50 10	50 30 10	30 30 10	0 0 0
k = 0.60	46	36	43	35	43	35	42	35	34	27
0.80	57	48	54	46	54	46	52	45	44	37
1.00	66	57	62	54	62	54	59	52	52	45
1.25	77	67	70	63	72	64	67	61	60	54
1.50	84	75	76	69	78	71	73	67	66	60
2.00	93	84	83	77	86	80	80	75	74	68
2.50	100	92	88	83	92	86	85	81	79	74
3.00	105	99	92	88	97	92	89	85	84	79
4.00	111	105	96	92	101	97	92	89	88	83
5.00	115	110	98	95	104	101	95	93	91	86


Accessoires


US01H010/600 *Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds*


ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Maatschets







F-F



Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium