E4001/LED4N120D



industrieel armatuur • langwerpig

Toepassing : Productievestigingen

behuizing: gelakt aluminium

lichtbron : led • 4000 K

optiek : DUAL?LENS • Polycarbonaat (PC) • diepstralend

UGR classificatie : <=22

lichtstroom: 12550 lm

efficiëntie : 123 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 4000 mm x 60 mm x 135 mm

kleur: RAL9016 - verkeerswit (structuurlak)

type : lijnmontage: tussenarmatuur

IP: IP40

IK: IK06

Elektrische uitrusting

driver: DALI dimbaar

opgenomen vermogen : 102 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminantie

lichtstroom : 12550 lm

efficiëntie : 123 lm/W

UGR classificatie =: <=22

lichtgevende oppervlakte : 0.24 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 12550lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4592	5254	6588	9839	28309
50°	3943	4410	5342	7604	20532
55°	3421	3755	4330	5822	15019
60°	3005	3270	3493	4518	10985
65°	2648	2872	2866	3651	8430
70°	2382	2520	2411	3061	6994
75°	2181	2216	2081	2565	6754
80°	2037	1954	1773	2071	6397
85°	1925	1707	1450	1639	5510

Classificaties

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.99

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 12550lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	17045.8	17045.8	17045.8	90°	222.5	103.0	4.8
5°	11587.3	13666.2	17231.1	95°	181.6	63.5	0.0
10°	9527.2	10208.3	17619.4	100°	140.7	31.9	0.0
15°	5603.5	8497.9	17711.2	105°	100.9	11.2	0.0
20°	3923.1	5764.2	16761.1	110°	63.7	2.7	0.0
25°	2946.5	4243.4	14590.0	115°	32.9	0.5	0.0
30°	2199.8	3263.0	12053.0	120°	10.6	0.0	0.0
35°	1725.5	2533.3	9411.4	125°	2.1	0.0	0.0
40°	1411.6	1957.3	6839.9	130°	0.5	0.0	0.0
45°	1168.9	1513.3	4804.2	135°	0.0	0.0	0.0
50°	970.8	1171.3	3167.4	140°	0.0	0.0	0.0
55°	807.3	897.0	2067.5	145°	0.0	0.0	0.0
60°	672.9	675.8	1318.2	150°	0.0	0.0	0.0
65°	556.6	511.2	855.1	155°	0.0	0.0	0.0
70°	464.2	390.1	574.1	160°	0.0	0.0	0.0
75°	388.2	299.8	419.6	165°	0.0	0.0	0.0
80°	325.6	222.0	266.6	170°	0.0	0.0	0.0
85°	270.3	152.9	115.2	175°	0.0	0.0	0.0
90°	222.5	103.0	4.8	180°	0.0	0.0	0.0

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 12550lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	14.1	15.5	14.4	15.8	16.0	19.9	21.3	20.2	21.6	21.9
Y = 3H	15.2	16.5	15.5	16.8	17.1	20.4	21.7	20.8	22.0	22.3
Y = 4H	15.7	17.0	16.1	17.3	17.6	20.7	21.9	21.1	22.2	22.6
Y = 6H	16.3	17.4	16.6	17.7	18.1	21.0	22.1	21.3	22.4	22.8
Y = 8H	16.5	17.6	16.9	18.0	18.3	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8
Y = 12H	16.8	17.8	17.2	18.2	18.5	21.1	22.1	21.5	22.5	22.8
X = 4H Y = 2H	14.6	15.8	15.0	16.1	16.4	19.8	21.0	20.1	21.3	21.6
Y = 3H	15.9	17.0	16.3	17.3	17.7	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2
Y = 4H	16.6	17.5	17.0	17.9	18.3	20.8	21.7	21.2	22.1	22.5
Y = 6H	17.3	18.1	17.8	18.5	19.0	21.2	22.0	21.6	22.4	22.8
Y = 8H	17.7	18.4	18.1	18.8	19.3	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
Y = 12H	18.0	18.7	18.5	19.1	19.6	21.4	22.1	21.9	22.5	23.0
X = 8H Y = 4H	16.8	17.6	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	22.0	22.4
Y = 6H	17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.3	22.8
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9
Y = 12H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.2	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1
X = 12H Y = 4H	16.8	17.5	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	21.9	22.4
Y = 6H	17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.2	22.7
Y = 8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.8	21.4	21.9	21.9	22.4	22.9

	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S			
S = 1.0H	+0.3	-0.3	+1.0	-0.9
S = 1.5H	+0.4	-0.6	+2.6	-1.7
S = 2.0H	+0.4	-0.9	+4.0	-2.4

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

Accessoires

E7H301 *Aansluitstekker, 5- of 7-polig, per stuk*

E4H1000 *Lijneindstuk, per stuk*

E4H111 *Enkelvoudige ophangbeugel voor plafondmontage*

E4H112 *Dubbele ophangbeugel voor plafondmontage*

E4H121 *Enkelvoudige ophangbeugel voor draadstang*

E4H122 *Dubbele ophangbeugel voor draadstang*

E4H131 *Enkelvoudige ophangbeugel voor ketting*

E4H141 *Enkele ophangbeugel voor staaldraad*

E4H142 *Dubbele ophangbeugel voor staaldraad*

E4H132 *Dubbelvoudige ophangbeugel voor ketting*

E4H103 *Uitlijnbeugel*

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

ETAP tomorrow's light

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium