K3M12S2



renovatiemodule • langwerpig

lichtbron : led • 5000 K

lichtstroom: 530 lm

efficiëntie : 541 lm/W

Product information

Mechanische eigenschappen

type : individueel armatuur

Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 1 W

spanning : 220-230V


frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Luminantie

lichtstroom : 530 lm

efficiëntie : 541 lm/W



Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 5000

Ra: CRI (Ra) 80

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium