


K9R015/3NS2



luminária de encastrar • redonda

aplicação : Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais

base: dissipador de calor em alumínio extrudido

fonte de luz : LED • 5000 K

óptica : lente • Acrílico (PMMA)

lumen operação de emergência : 210 lm

função: vias de evacuação

controle: ESM - conexão sem fio 868 MHz

segurança fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Medidas

dimensões : 30 mm x 32 mm

medida encastrável : 24 mm x 32 mm

cor: RAL9003 - branco

IP: IP20

IK: IK04

temperatura ambiental: 5°C - 35°C •

Bateria

Bateria: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah

duração : 180 minutos

Equipamento eléctrico


potência : 0.9 W

tensão: 220-230V


frequência : 50-60Hz AC

Luminance

fluxo luminoso : 210 lm



Tabelas de distância: montagem no tecto



ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Acessórios

K9RH85X1 *Placa de adaptação para K5 renovação (RAL9003)*

K9RH85X2 *Placa de adaptação para K5 renovação (RAL9006)*

K9RH5 *Conjunto de botão de teste*

Esboço

