

E62/LED4N60S3



luminária de montagem saliente • linear

aplicação : Áreas de escritório gerais, Áreas de saúde gerais, Ambientes exigentes

base: policarbonato

fonte de luz : LED • 4000 K

óptica : lente linear • Policarbonato (PC) • extensiva

classificação UGR : <=28

fluxo luminoso: 6000 lm

fluxo luminoso específico : 128 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Medidas

dimensões : 1640 mm x 56 mm x 80 mm

medida encastrável : 90 mm

cor: RAL7037 - gris tormenta

tipo : luminária individual

IP: IP66

IK: IK07

temperatura ambiental: -20°C - 35°C •

Equipamento eléctrico

driver: não regulável

potência : 47 W

tensão : 220-240V

frequência : 50-60Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

fluxo luminoso : 6000 lm


fluxo luminoso específico : 128 lm/W

classificação UGR =: <=28

área luminosa : 0.08 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 6000lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	12622	12494	12582	12814	15082
50°	12333	12180	12169	12294	14538
55°	12121	11883	11750	11745	13976
60°	11913	11634	11366	11237	13329
65°	11789	11428	11089	10771	12506
70°	11656	11270	10824	10321	11405
75°	11712	11190	10667	9937	10003
80°	11734	11272	10649	9702	7904
85°	11791	11342	10672	9563	4286



Classificações

CIE: 326 / 570 / 741 / 852 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.67 / 0.87 / 0.85 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 1/5°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.85

DIN_SU: Phi su = 0.46

UTE: 0.85 H + 0.15 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(hrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10000	99	1
20000	99	2
30000	99	3
40000	99	4
50000	99	5
60000	98	6
70000	98*	7
80000	98*	8
90000	98*	9
100000	98*	9

Intensidades luminosas em cd

Intensity for 6000lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	1420.2	1420.2	1420.2	90°	577.1	376.1	3.8
5°	1420.2	1418.2	1417.4	95°	492.0	311.8	1.5
10°	1414.3	1403.1	1394.3	100°	455.4	276.1	0.6
15°	1393.5	1371.2	1355.6	105°	395.9	233.0	0.5
20°	1361.3	1336.1	1303.5	110°	340.8	195.0	0.5
25°	1329.5	1289.7	1229.3	115°	292.5	161.6	0.4
30°	1299.5	1234.0	1158.5	120°	247.0	133.1	0.4
35°	1256.2	1173.7	1082.0	125°	205.9	108.6	0.4
40°	1210.5	1105.5	983.4	130°	169.5	87.5	0.4
45°	1156.7	1032.1	887.3	135°	136.3	69.4	0.7
50°	1097.9	956.6	777.5	140°	107.2	53.2	0.8
55°	1039.1	876.5	667.0	145°	82.7	40.8	1.1
60°	974.3	795.8	554.5	150°	60.8	30.6	1.9
65°	910.3	719.6	439.7	155°	43.3	22.4	2.7
70°	839.9	641.7	324.5	160°	29.8	16.2	3.8
75°	777.1	567.7	215.4	165°	21.5	13.7	6.3
80°	705.7	497.9	114.2	170°	19.5	15.9	12.9
85°	630.5	426.2	31.1	175°	21.7	21.3	20.7
90°	577.1	376.1	3.8	180°	24.0	24.0	24.0

classificação UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 6000lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.7	22.2	21.2	22.7	23.2	19.6	21.1	20.1	21.6	22.1
Y = 3H	22.8	24.2	23.4	24.8	25.3	20.9	22.3	21.5	22.9	23.4
Y = 4H	23.9	25.2	24.5	25.8	26.3	21.4	22.8	22.0	23.3	23.9
Y = 6H	24.9	26.2	25.5	26.8	27.3	21.7	22.9	22.3	23.5	24.1
Y = 8H	25.4	26.7	26.0	27.3	27.8	21.7	23.0	22.3	23.6	24.1
Y = 12H	25.9	27.1	26.5	27.7	28.3	21.7	22.9	22.3	23.5	24.1
X = 4H Y = 2H	21.2	22.6	21.8	23.2	23.7	20.4	21.7	20.9	22.3	22.8
Y = 3H	23.6	24.8	24.2	25.4	26.0	22.0	23.2	22.6	23.8	24.3
Y = 4H	24.9	25.9	25.5	26.6	27.1	22.7	23.7	23.3	24.3	24.9
Y = 6H	26.1	27.1	26.8	27.7	28.3	23.1	24.1	23.8	24.7	25.3
Y = 8H	26.7	27.6	27.4	28.3	28.9	23.2	24.1	23.9	24.8	25.4
Y = 12H	27.3	28.1	28.0	28.8	29.5	23.3	24.1	23.9	24.8	25.4
X = 8H Y = 4H	25.2	26.1	25.8	26.7	27.4	23.3	24.2	24.0	24.9	25.5
Y = 6H	26.7	27.5	27.4	28.1	28.8	24.1	24.9	24.8	25.5	26.2
Y = 8H	27.5	28.2	28.1	28.8	29.5	24.4	25.1	25.1	25.8	26.4
Y = 12H	28.2	28.9	28.9	29.6	30.3	24.5	25.1	25.2	25.9	26.6
X = 12H Y = 4H	25.2	26.0	25.9	26.7	27.3	23.5	24.3	24.1	25.0	25.6
Y = 6H	26.8	27.5	27.5	28.2	28.8	24.4	25.1	25.1	25.8	26.4
Y = 8H	27.6	28.2	28.3	29.0	29.7	24.8	25.4	25.5	26.1	26.8
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.2		-0.2			+0.2		-0.2		
S = 2.0H	+0.2		-0.3			+0.3		-0.5		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	95	91	88	84	82	79	78	76	74	65
2	81	75	71	72	67	64	66	62	60	52
3	71	63	58	62	57	52	58	53	49	43
4	62	54	48	55	49	44	51	46	41	36
5	55	47	41	49	43	38	46	40	36	31
6	50	41	35	44	38	33	41	35	31	27
7	45	37	31	40	33	29	38	32	27	23
8	41	33	27	37	30	25	34	28	24	21
9	38	30	24	34	27	23	32	26	22	19
10	35	27	22	31	25	20	29	24	20	17

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	37	30	36	29	28	20
0.80	52	42	48	40	46	38	44	37	35	27
1.00	60	49	55	47	53	45	50	43	41	32
1.25	68	58	63	55	61	53	57	51	48	39
1.50	75	65	68	60	66	58	62	56	53	44
2.00	84	74	75	68	73	66	68	62	59	50
2.50	90	82	80	73	79	72	73	68	64	55
3.00	96	88	84	78	83	77	76	72	68	59
4.00	101	94	88	83	88	83	80	76	72	63
5.00	106	100	91	87	91	87	83	80	76	67

Acessórios

E6H1000-1000



Esboço

