

US3140/LEDW35S



luminária de encastrar • linear

base: aço lacada

fonte de luz : LED • 3000 K

óptica : Softlight • Protecção de lampada fechada • extensiva

classificação UGR : <=22

fluxo luminoso: 3550 lm

fluxo luminoso específico : 104 lm/W

LLMF: 97% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Medidas

dimensões : 1195 mm x 295 mm x 95 mm

medida encastrável : 1180 mm x 280 mm

módulo do tecto : M300

cor: branco brilhante

tipo : luminária individual

IP: IP20

IK: IK03

Equipamento eléctrico

driver: não regulável

potência : 34 W

tensão : 220-240V

frequência : 50-60Hz AC

segurança fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Luminance

fluxo luminoso : 3550 lm


fluxo luminoso específico : 104 lm/W

classificação UGR =: <=22

área luminosa : 0.32 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3550lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4559	4358	4075	3606	2960
50°	4805	4555	4286	3839	2951
55°	4884	4755	4494	4069	2955
60°	4638	4767	4642	4254	2957
65°	3622	4246	4553	4392	2920
70°	1856	2725	3799	4329	2878
75°	999	1259	1924	3497	2773
80°	693	761	926	1467	2562
85°	616	622	641	674	1963



Classificações

CIE: 416 / 781 / 969 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.42 / 0.78 / 0.97 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ4/1.5/BZ10/2.5/BZ5

CAE: CAE 1/75°/CAE 2

DIN: A40 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.52

UTE: 1.00 E + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	98	8
50	98	10
60	97	12

Intensidades luminosas em cd

Intensity for 3550lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	939.2	939.2	939.2
5°	942.5	941.3	937.8
10°	958.9	943.1	927.3
15°	977.6	943.5	909.4
20°	1010.1	943.5	885.4
25°	1036.1	954.1	854.4
30°	1066.9	954.1	816.0
35°	1084.3	953.3	772.7
40°	1076.5	948.4	726.2
45°	1041.6	931.1	676.4
50°	998.1	890.1	612.9
55°	905.2	832.9	547.7
60°	749.3	750.0	477.8
65°	494.6	621.7	398.7
70°	205.1	419.8	318.0
75°	83.5	160.9	231.9
80°	38.9	52.0	143.7
85°	17.3	18.0	55.3
90°	0.0	0.0	0.0

classificação UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3550lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	18.8	20.6	19.1	20.9	21.2	17.1	19.0	17.4	19.2	19.5
Y = 3H	19.4	21.1	19.8	21.4	21.7	18.9	20.6	19.2	20.9	21.2
Y = 4H	19.4	21.0	19.8	21.3	21.7	19.6	21.2	20.0	21.5	21.9
Y = 6H	19.4	20.9	19.7	21.2	21.5	20.1	21.6	20.4	21.9	22.2
Y = 8H	19.3	20.8	19.7	21.1	21.5	20.2	21.6	20.6	22.0	22.3
Y = 12H	19.3	20.7	19.7	21.0	21.4	20.2	21.6	20.6	22.0	22.3
X = 4H Y = 2H	19.4	21.0	19.8	21.4	21.7	18.3	19.9	18.6	20.2	20.5
Y = 3H	20.2	21.6	20.6	21.9	22.3	20.2	21.6	20.6	22.0	22.3
Y = 4H	20.2	21.5	20.6	21.8	22.2	21.1	22.3	21.5	22.7	23.1
Y = 6H	20.2	21.3	20.6	21.7	22.1	21.7	22.8	22.1	23.2	23.6
Y = 8H	20.2	21.2	20.6	21.6	22.0	21.8	22.8	22.3	23.3	23.7
Y = 12H	20.2	21.1	20.6	21.5	22.0	21.9	22.8	22.3	23.2	23.7
X = 8H Y = 4H	20.4	21.4	20.8	21.8	22.2	21.2	22.2	21.6	22.6	23.0
Y = 6H	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	21.8	22.7	22.3	23.1	23.6
Y = 8H	20.4	21.1	20.9	21.6	22.1	22.0	22.8	22.5	23.2	23.7
Y = 12H	20.4	21.0	20.9	21.5	22.0	22.1	22.7	22.6	23.2	23.7
X = 12H Y = 4H	20.4	21.3	20.8	21.7	22.2	21.1	22.1	21.6	22.5	23.0
Y = 6H	20.4	21.1	20.9	21.6	22.1	21.8	22.5	22.3	23.0	23.5
Y = 8H	20.4	21.1	20.9	21.5	22.1	22.0	22.6	22.5	23.1	23.6
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.1		-0.1			+0.1		-0.1		
S = 1.5H	+0.6		-0.7			+0.4		-0.5		
S = 2.0H	+1.5		-2.4			+1.0		-1.4		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

Eficiência

Utilisation Factors according to IES (%)											Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)											Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0	Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	30	0	
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	0	
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	0	
RCR = 1	103	100	97	96	94	92	92	90	89	84	k = 0.60	44	35	42	34	42	34	40	33	26	
2	88	83	78	83	78	75	80	76	73	69	0.80	56	46	52	44	52	44	50	43	35	
3	76	69	64	72	66	62	69	64	61	57	1.00	65	55	60	52	61	53	58	51	43	
4	67	59	53	63	57	52	61	55	51	48	1.25	75	65	69	61	70	62	66	60	52	
5	59	51	45	56	49	44	54	48	43	40	1.50	82	73	75	68	76	69	72	66	58	
6	53	45	39	50	43	38	49	42	37	35	2.00	92	83	82	76	85	78	79	74	66	
7	48	39	33	45	38	33	44	37	33	30	2.50	99	91	87	82	91	85	84	80	73	
8	44	35	29	41	34	29	40	34	29	27	3.00	104	98	91	87	96	91	88	85	78	
9	40	32	26	38	31	26	37	30	26	24	4.00	110	104	95	91	100	96	92	89	82	
10	37	29	23	35	28	23	34	28	23	21	5.00	114	109	98	95	104	100	94	92	86	

Acessórios

US01H010/1200 *Moldura de encastrar, para tecto de pladur, madeira, ...*



Esboço

