



VGZ Arnhem, Nederländerna

D1-D2

YTMONTERADE
OCH INFÄLLDA
DOWNLIGHTS MED
ALUMINIUMREFLEKTOR

D1-D2

YTMONTERADE OCH INFÄLLDA DOWNLIGHTS
MED ALUMINIUMREFLEKTOR



Kvalitetsmaterial

- ▶ Metallhus, aluminiumreflektor



Minska dina energikostnader

- ▶ Effektivitet upp till 155 lm/W



Minska din påverkan på vår planet

- ▶ Lång livslängd och framtidssäker (utbytbara komponenter)



Skräddarsydd för din byggnad

- ▶ Flera versioner (montering, flöde, färgtemperatur, ...)
- ▶ Två reflektorfinish, två unika atmosfärer

D1-D2

DET BREDASTE VALET

HÖGBLANK FACETTERAD REFLEKTOR

för bästa effektivitet
 $UGR \leq 22/25$



Infälld (D1)

SATINERAD REFLEKTOR

för en lugnare bild
 $UGR \leq 16/19$



Infälld (D1)



Ytmontering (D2)



Ytmontering (D2)



Har du ett specifikt krav som en annan färg eller storlek? Vi har ett team som är dedikerat till skräddarsydda lösningar!

Kontakta oss:
info@etaplighting.com eller +32 (0)3 310 02 11

🔗 För mer detaljerad produktinformation, se datablad på vår webbplats.

D1-D2

GENIAL BELYSNINGSDESIGN

ETAP tomorrow's light



Reflektor i aluminium,
metallhus

Chip On Board (COB)
modul

Enkel installation med tre
fästen, inga verktyg krävs



Kylfläns i extruderad
aluminium



UGR
≤ 16 till ≤ 25



LLMF
95%



128 - 155
lm/w



1.500
2.500
3.500
Lumen



3.000 eller
4.000K



min. 205 mm



D1: ø 220 mm,
h 120 mm
D2: ø 200 mm,
h 212 mm

D1-D2

CIRKULARITET



Cirkularitetsindexet visar vilken nivå av cirkularitet och hållbarhet som våra armaturer uppnår.

Produktens cirkularitetspoäng anger hur väl vår produkt passar in i den cirkulära ekonomin baserat på principerna om oändlighet, enkelhet och utan slöseri.

Poängen för livstidseffektivitet jämför vår armaturs energi- och materialpåverkan med en referensprodukt på marknaden.



OÄNDLIGT

Maximerad livslängd:

- högkvalitativa komponenter.
- D1-D2 har fortfarande 95 % ljusflöde efter 50 000 brinntimmar (L95B50 vid 50 000 h).
- Drivdonet har lång livslängd: 100 000 timmar (Tc max. 65 °C).
- 5 års garanti, drivdonet inkluderat.



ENKELT

Enkel att underhålla och demontera:

- D1-D2 monteras med fästen (inga verktyg behövs).
- Drivrutinen är lätt att byta ut.

Konstruerad för framtida renovering och nyttillverkning.



UTAN SLÖSERI

Utmärkt återvinningsbarhet:

- aluminium: 41 % (D1) - 75 % (D2)
- stål: 34 % (D1) - 13 % (D2)
- förpackning: 16 % (D1) - 4 % (D2)
- elektronik (LED och driver): 6 % (D1) - 4 % (D2)
- plast: 4 % (D1) - 2 % (D2)
- pulverlackerad färgskikt: <1 % (D1) - 2 % (D2)

Framtagen och tillverkad i Belgien.

D1-D2

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA ESCOLAS, ESCRITÓRIOS E SAÚDE

ETAP tomorrow's light



UTBILDNING

I utbildningsmiljöer stöder den **enhetliga belysningen** från D1-D2 olika aktiviteter, vilket gör den idealisk för **klassrum** och **korridorer**. D1-D2 downlight integreras sömlöst i olika arkitektoniska stilar och bidrar till en optimal lärmiljö.



KONTOR

D1-D2 infällda downlight är perfekt för kontorsutrymmen och erbjuder **bländfritt ljus** med en UGR <16-betyg för att **minska ögonbelastning** och **öka komforten**— viktigt för att bibehålla produktivitet. Dess precisa belysning är idealisk för detaljerade uppgifter och datorarbete, medan den eleganta, platta kanten och premium aluminiumytan ger en sofistikerad touch till moderna kontorsmiljöer.



HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

I sjukvårdsanläggningar ger D1-D2 infällda downlight **bländfritt ljus**, vilket är avgörande för **patienternas komfort** och **personalens effektivitet**. Det ger ett konsekvent, lugnande ljus, vilket är viktigt för en lugnande atmosfär i medicinska miljöer.

D1-D2

YTMONTERADE OCH INFÄLLDA DOWNLIGHTS
MED ALUMINIUMREFLEKTOR



KONTAKT

✉ info.se@etaplighting.com
☎ +46 (0)303 91155

🌐 www.etaplighting.com

ÄR DU INTRESSERAD?

Håll dig uppdaterad om ljus teknik och ljusutveckling genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

JA, REGISTRERA MIG

Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP Lighting International är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.