

## EBS Superior Compact



- ◆ Vier uitgangen voor max. 20 armaturen per circuit. Circuits kunnen permanent, niet-permanent of gemengd (mits FLEX2-modules) zijn
- ◆ Totale belasting max. 350VA/280W, per uitgangscircuit max. 200VA
- ◆ Autonomie van 1h / 3h / 8h
- ◆ Uitgangsspanning 230V AC in waak én in noodbedrijf
- ◆ Connectiviteit met andere EBS Superior systemen
- ◆ Remote control via WEB-browser
- ◆ Connectiviteit met ESM (in voorbereiding)
- ◆ Materiaal behuizing: kunststof afdekkap UL94-HB, kleur middendeel ABS 24 Alu brushed, kleur zijkanalen: PS 36 brilliantblauw RAL 5007
- ◆ Beschermingsgraad IP20, kabelinvoer langs boven

Maximum Totaal Uitgangsvermogen	Product Code	Autonomie	Afmetingen (H x B x D)	Gewicht
250VA/200W	KCC0100/250-060	1h	610 x 410 x 205 mm	25kg
350VA/280W	KCC0100/350-060	1h	610 x 410 x 205 mm	35kg
225VA/180W	KCC0100/225-180	3h	610 x 410 x 205 mm	35kg
250VA/200W	KCC0100/250-180	3h	880 x 410 x 205 mm	48kg
350VA/280W	KCC0100/350-180	3h	880 x 410 x 205 mm	61kg
88VA/70W	KCC0100/088-480	8h	610 x 410 x 205 mm	35kg
188VA/150W	KCC0100/188-480	8h	880 x 410 x 205 mm	61kg
250VA/200W	KCC0100/250-480	8h	1420 x 410 x 205 mm	109kg

### Opties:

- ◆ Remote status panel (afbeelding rechts)
- ◆ Aansluitingen voor externe bus netwachters (opgeven bij bestelling)
- ◆ Brandwerende behuizing E30 H x B x D: 1178 x 678 x 345mm (niet voor KCC0100/250-480)
- ◆ ESM gateway (in voorbereiding)



Raadpleeg onze website  
[www.etaplighting.com/EBS](http://www.etaplighting.com/EBS)  
 of gebruik de QR-code.

## EBS Superior Compact Basic



- ◆ Vier uitgangen voor max. 20 armaturen per circuit. Circuits kunnen permanent, niet-permanent of gemengd (mits FLEX2-modules) zijn
- ◆ Totale belasting max. 350VA/280W, per uitgangscircuit circuit max. 200VA
- ◆ Autonomie van 1h / 3h / 8h
- ◆ Uitgangsspanning 230V AC in waak én in noodbedrijf
- ◆ Connectiviteit met andere EBS Superior systemen (groot en/of compact)
- ◆ Remote control via WEB-browser
- ◆ Connectiviteit met ESM (in voorbereiding)
- ◆ Materiaal behuizing: plaatstaal gepoederlakt RAL9006
- ◆ Beschermingsgraad IP20, kabelinvoer langs boven

Maximum Totaal Uitgangsvermogen	Product Code	Autonomie	Afmetingen (H x B x D)	Gewicht
250VA/200W	KCC0110/250-060	1h	600 x 400 x 200 mm	25kg
350VA/280W	KCC0110/350-060	1h	600 x 400 x 200 mm	35kg
225VA/180W	KCC0110/225-180	3h	600 x 400 x 200 mm	35kg
250VA/200W	KCC0110/250-180	3h	850 x 400 x 200 mm	48kg
350VA/280W	KCC0110/350-180	3h	850 x 400 x 200 mm	61kg
88VA/70W	KCC0110/088-480	8h	600 x 400 x 200 mm	35kg
188VA/150W	KCC0110/188-480	8h	850 x 400 x 200 mm	61kg

### Opties:

- ◆ Remote status panel (afbeelding rechts)
- ◆ Aansluitingen voor externe bus netwachters (opgeven bij bestelling)
- ◆ ESM gateway (in voorbereiding)



Raadpleeg onze website  
[www.etaplighting.com/EBS](http://www.etaplighting.com/EBS)  
 of gebruik de QR-code.