

## EBS Superior Compact



- ◆ Fyra utgångar för max. 20 luminaires per utgång för permanent-, beredskaps- eller mixad drift med FLEX2 moduler.
- ◆ Total max effekt 350VA/280W, varje utgång kan belastas med max. 200VA
- ◆ Brinntid : 1h / 3h / 8h
- ◆ Spänning 230V AC i standby och i nöddrift.
- ◆ Kan sammankopplas med andra EBS Superior system
- ◆ Distansövervakning via WEB-browser
- ◆ Möjlighet att ansluta till ESM (under utveckling)
- ◆ Material: Plast UL94-HB, Färg mittendel: ABS 24 Alu brushed, Färg sidor: PS 36 brilliantblau RAL 5007
- ◆ Skyddsklass IP20, anslutning från ovsidan.

Total effekt	Artikelnummer	Drifttid	Dimensioner (H x B x D)	Vikt
250VA/200W	KCC0100/250-060	1h	610 x 410 x 205 mm	25kg
350VA/280W	KCC0100/350-060	1h	610 x 410 x 205 mm	35kg
225VA/180W	KCC0100/225-180	3h	610 x 410 x 205 mm	35kg
250VA/200W	KCC0100/250-180	3h	880 x 410 x 205 mm	48kg
350VA/280W	KCC0100/350-180	3h	880 x 410 x 205 mm	61kg
88VA/70W	KCC0100/088-480	8h	610 x 410 x 205 mm	35kg
188VA/150W	KCC0100/188-480	8h	880 x 410 x 205 mm	61kg
250VA/200W	KCC0100/250-480	8h	1420 x 410 x 205 mm	109kg

### Tillval:

- ◆ Statuspanel för distansmonrage (bild till höger)
- ◆ Anslutning för extern spänningsövervakning (specificeras vid order)
- ◆ Brandsäkert E30 hus H x B x D: 1178 x 678 x 345mm (ej möjligt för KCC0100/250-480)
- ◆ ESM gateway (under utveckling)



Veuillez consulter notre site web:  
[www.etaplighting.com/EBS](http://www.etaplighting.com/EBS)

## EBS Superior Compact Basic



- ◆ Fyra utgångar för max. 20 luminaires per utgång för permanent-, beredskaps- eller mixad drift med FLEX2 moduler.
- ◆ Total max effekt 350VA/280W, varje utgång kan belastas med max. 200VA
- ◆ Brinntid : 1h / 3h / 8h
- ◆ Spänning 230V AC i standby och i nöddrift.
- ◆ Kan sammankopplas med andra EBS Superior system (stora och/eller Compact).
- ◆ Distansövervakning via WEB-browser
- ◆ Möjlighet att ansluta till ESM (under utveckling)
- ◆ Material:Pulverlackad stålplåt, Färg RAL 9006.
- ◆ Skyddsklass IP20, anslutning från ovasidan.

Total effekt	Artikelnummer	Drifttid	Dimensioner (H x B x D)	Vikt
250VA/200W	KCC0110/250-060	1h	600 x 400 x 200 mm	25kg
350VA/280W	KCC0110/350-060	1h	600 x 400 x 200 mm	35kg
225VA/180W	KCC0110/225-180	3h	600 x 400 x 200 mm	35kg
250VA/200W	KCC0110/250-180	3h	850 x 400 x 200 mm	48kg
350VA/280W	KCC0110/350-180	3h	850 x 400 x 200 mm	61kg
88VA/70W	KCC0110/088-480	8h	600 x 400 x 200 mm	35kg
188VA/150W	KCC0110/188-480	8h	850 x 400 x 200 mm	61kg

### Options:

- ◆ Statuspanel för distansmonrage (bild till höger)
- ◆ Anslutning för extern spänningsövervakning (specificeras vid order)
- ◆ ESM gateway (under utveckling)



Veuillez consulter notre site web:  
[www.etaplighting.com/EBS](http://www.etaplighting.com/EBS)