
K9R143/1X2S11



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Allmänna kontorslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: pulverlackerad zamak

ljuskälla : LED • 5000 K

Optik : piktogram med dot-matrix tryck • Akryl (PMMA)

lumen nödläge : 80 lm

funktion: dubbelsidiga utrymningsskyltar

övervakning: DALI

fotobiologisk säkerhet: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Armatur data

dimensioner : 324 mm x 26 mm x 63 mm

kulör: RAL9006 - grå (strukturlack)

IP: IP42

IK: IK04

Omgivningstemperatur: 5°C - 35°C •

Elektrisk data

effekt : 2.4 W

spänning: 220-230V

frekvens : 50-60Hz AC

Batteri

drifläge : valbar: permanentdrift/beredskapsdrift

Batteri: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

varaktighet : 60 minuter


ETAP tomorrow's light

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance


ljusflöde : 80 lm

läsavstånd : 26



läsavstånd : 26

Isolux diagram - väggmontering




Tillbehör

K9RH4-50X2 *Pendelset (RAL9006-aluminiumvit)*

ETAP tomorrow's light

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Måttskiss



Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium