

Ljusstyrka i cd

Intensity for 13000lm

Gamma	C0	C45	C90	C135	C180	Gamma	C0	C45	C90	C135	C180
0°	5425.7	5425.7	5425.7	5425.7	5425.7	90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5°	5192.4	4800.8	5279.2	5071.6	5174.8	95°	623.7	342.1	19.4	159.3	201.3
10°	5299.1	5222.4	5160.0	4826.0	4982.0	100°	627.2	257.5	21.5	128.2	171.5
15°	5349.7	5094.8	4975.0	4549.9	4659.8	105°	628.1	233.8	23.9	114.5	149.4
20°	5388.2	4868.9	4782.0	4340.5	4327.1	110°	717.7	214.1	25.8	102.4	137.2
25°	5308.7	4687.3	4465.5	4039.4	3618.8	115°	666.8	199.2	28.1	91.8	124.2
30°	5570.3	4673.3	4074.2	3427.1	2633.5	120°	495.6	177.8	29.5	81.8	113.8
35°	6053.6	4612.5	3562.5	2647.7	1807.3	125°	340.8	147.5	30.1	78.2	107.3
40°	6371.2	4613.9	2965.4	1823.7	1224.8	130°	245.9	122.4	31.1	77.0	102.8
45°	5950.6	4488.2	2344.9	1349.2	894.4	135°	177.1	101.5	32.0	77.4	100.1
50°	4952.3	3921.8	1809.4	922.8	656.3	140°	130.9	83.9	32.3	76.8	95.5
55°	3409.8	2943.1	1376.4	669.4	501.3	145°	102.1	70.6	33.7	71.9	88.1
60°	2395.6	2032.1	1023.0	526.6	413.8	150°	81.0	59.2	33.5	65.5	78.2
65°	1747.5	1386.0	744.4	406.0	347.3	155°	66.4	52.3	34.1	58.2	68.3
70°	1386.4	1032.3	589.0	327.1	307.7	160°	55.5	46.9	34.6	52.2	57.9
75°	1145.9	768.3	429.0	265.9	269.2	165°	47.2	40.9	34.6	45.2	50.4
80°	1002.4	589.3	265.9	215.6	230.3	170°	41.5	38.9	35.2	40.3	43.3
85°	741.0	446.3	70.6	167.6	191.0	175°	38.3	35.9	35.0	37.6	39.1
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180°	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Tillbehör

E7H301 *Anslutningsdon, 5- eller 7-polig, per enhet*

E4H1000 *Gavel*

E4H111 *Enkelfäste för takmontage*

E4H112 *Dubbelfäste för takmontage*

E4H121 *Enkelfäste till gängad stång*

E4H122 *Dubbelfäste till gängad stång*

E4H131 *Enkelfäste till kedja*

E4H141 *Enkelfäste till wire*

E4H142 *Dubbelfäste till wire*

E4H132 *Dubbelfäste till kedja*
